



UNIPUL®

NETTOYANT MULTI-USAGE POUR SOLS PROFESSIONNELS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution détergente concentrée à base d'eau, glycols, alcools, amines, dispersants, séquestrants, tensioactifs anioniques et non ioniques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le nettoyage extraordinaire et ordinaire de toutes les surfaces dures (terre cuite, pierre, béton, bois, matériaux céramiques, métal, verre et surfaces synthétiques).

PERFORMANCES:

UNIPUL est un nettoyant multi-usage concentré pour sols et revêtements.

UNIPUL:

- il est idéal pour le nettoyage ordinaire et extraordinaire de toutes les surfaces dures, absorbantes et non absorbantes (terre cuite, clinker, pierre, marbre, agglomérés de ciment, matériaux céramiques, métal, bois, PVC et surfaces synthétiques en général);
- peut être utilisé à faible concentration pour le nettoyage de routine de toutes les surfaces;
- peut être utilisé plus concentré pour un nettoyage dégraissant intensif, sans endommager les matériaux;
- s'il est utilisé concentré, il peut éliminer les anciennes couches superficielles de cire noircies et détériorées sur les surfaces déjà traitées, sans détériorer le traitement de base;
- peut être utilisé pour le nettoyage après la pose de matériaux délicats (ex. ardoises, marbres et terrazzo brillantes);
- est un détergent à faible mousse et peut être utilisé avec des lave-linge séchants;
- ne laisse pas d'auréoles sur la matière et dégage une agréable odeur dans les pièces.

MODE D'EMPLOI:

La concentration d'utilisation dépend du type de saleté à éliminer.

Dosages:

- Pur ou dilué une partie de UNIPUL dans 1 partie d'eau: pour effectuer des lavages après des poses extraordinaires de matériaux délicats (ex. marbres, grenailles brillantes et pierres délicates) et pour effectuer des nettoyages extraordinaires d'enlèvement d'excès noircis de saleté et cire d'entretien, sans enlever complètement le traitement de fond.
- Diluer 250cc d'UNIPUL dans 1 litre d'eau: pour les lavages nécessitant une action dégraissante énergique sur des surfaces fortement souillées d'huile moteur, d'huile végétale et animale, salissures grasses, traces de feutres ou pour un nettoyage extraordinaire de bois ou de parquet très sales.
 - Étendre UNIPUL sur le sol;
 - Laisser agir quelques minutes puis frotter la surface avec des tampons rouges mi-durs;
 - Enlever le résidu avec un chiffon microfibre et rincer à l'eau claire;
 - Appliquez ensuite une couche de finition anti-salissures et anti-usure.
- Diluer 10-40 cc d'UNIPUL dans 1 litre d'eau: pour le nettoyage ordinaire des surfaces.
 - Il s'applique comme un détergent classique avec un chiffon microfibre. Dans cette dilution, il est également possible d'utiliser des lave-linge séchants.

PRÉCAUTIONS:

- Aucune.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev9-Ver08062023

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: ATTENTION

Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux. – Provoque une irritation cutanée.

Conseils de prudence: Porter gants de protection et équipement de protection des yeux / du visage. – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Tensioactifs non ioniques <5%, parfum (D-Limonene, Linalool, Hexil cinnamal).

UFI: E2A0-508H-W00G-2307

Rev9-Ver08062023

EMBALLAGE:

- 1 lt Bouteille en plastique carton de 6 pcs;
- 5 lt Bidon en plastique 4 pcs;
- 10 lt Réservoir en plastique.

RENDEMENT:

- Selon les concentrations d'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide clair.
- Couleur : rosé.
- Poids spécifique (g/cm³) : 1.004
- pH (20°C) du produit pur : 11
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it