



POWER DET®

NETTOYANT APRÈS POSE ET DÉTACHANT POUR GRÈS CÉRAME



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

POWER DET® est un nettoyant détartrant et détachant haute performance, formulé à partir d'un mélange hydro-solvant stabilisé de solvants, de tensioactifs et d'acides inorganiques. Il est spécialement conçu pour le nettoyage intensif et la décontamination du grès cérame.

DOMAINES D'APPLICATION :

Indiqué pour le nettoyage intensif et le nettoyage après pose des surfaces en grès cérame, notamment :

- grès cérame poli
- grès cérame lappé
- grès cérame mat

Il est efficace pour éliminer :

- les voiles et les pertes d'éclat
- les taches tenaces
- les résidus de pose et les contaminations de chantier

PERFORMANCES:

POWER DET® est spécialement conçu pour la rénovation et la décontamination du grès cérame car :

- c'est un nettoyant concentré destiné au nettoyage après pose et au nettoyage intensif détachant ;
- il est recommandé pour les surfaces fortement tachées et marquées par des voiles persistants ;
- il dégraisse, détartré et élimine les films superficiels ainsi que les contaminations externes (graisses, résidus de détergents et calcaire) causées par un entretien inadapté ou un nettoyage après pose incorrect ;
- il est recommandé sur les sols en grès cérame nouvellement posés car il élimine en profondeur les laitances de ciment, peintures, salissures de chantier, films de fabrication et de pose, mortiers et résidus de joints, même colorés, en redonnant à la surface son aspect d'origine.

Remarque d'utilisation

POWER DET® n'est pas destiné au nettoyage quotidien et ne doit pas être utilisé avec une dilution excessive.

MODE D'EMPLOI:

POWER DET® peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau sur l'ensemble de la surface en grès cérame afin d'obtenir une décontamination homogène.

Utilisation Pure – Nettoyage de Chantier

Utiliser POWER DET® pur pour éliminer :

- les films superficiels
- les salissures de chantier
- les résidus importants et tenaces de laitance de ciment

Utilisation Diluée – Nettoyage Intensif Détachant

Diluer POWER DET® dans le rapport :

1 part de produit + 1 à 2 parts d'eau

(exemple : 1 L de produit + 1 L d'eau)

pour les nettoyages intensifs de surfaces fortement tachées, marquées et encrassées.

Procédure d'Application

1. Appliquer généreusement POWER DET® à l'aide d'un chiffon sur la surface ;
2. Traiter 4 à 5 m² à la fois ;

3. Laisser agir au moins 10 minutes sans laisser sécher le produit ;
4. Frotter avec des disques ou tampons bleus en fibres plastiques ;
5. Éliminer les résidus et le produit avec un chiffon microfibre ou un aspirateur à liquides ;
6. Rincer 2 à 3 fois à l'eau claire jusqu'à élimination complète du produit et des salissures ;
7. Répéter l'application si nécessaire.

Pour l'entretien à long terme des surfaces traitées, il est recommandé d'utiliser régulièrement les détergents GRES LINDO® et GRES BRILL®.

PRÉCAUTIONS:

Pendant l'utilisation de POWER DET® :

- ne pas utiliser sur le bois ni sur les terres cuites non traitées à forte absorption ;
- ne pas utiliser sur des matériaux non résistants aux solvants ;
- ne pas utiliser dans une autolaveuse ;
- protéger les surfaces peintes de tout contact avec le produit ;
- protéger les matériaux sensibles aux acides (par exemple marbre calcaire poli, ardoise et granito poli).

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev9-Ver11022025

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Contient: Alcools; C11-13 ramifiés; éthoxylés (> 2,5 moles EO)

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Hydrocarbures aliphatiques <1%; tensioactifs non ioniques entre 5% et 15%; tensioactifs anioniques <5%.

UFI: EUC0-S0RV-A00V-X87K

Rev9-Ver11022025

EMBALLAGE:

- Bouteille PE de 1 L – cartons de 6 unités
- Bidon PE de 5 L – cartons de 4 unités
- Bidon PE de 20 L

RENDEMENT:

Le rendement de POWER DET® varie en fonction :

- du mode d'application (utilisation pure ou diluée),
- du type et du niveau de contamination (résidus de chantier, films superficiels, voiles et salissures incrustées),
- de l'absorption et de la finition du grès cérame (mat, lappé ou poli),
- du temps de contact et de la nécessité de maintenir la surface humide pendant le traitement,
- de la nécessité éventuelle de répéter l'application sur les zones les plus encrassées.

Rendement en Utilisation Pure (Nettoyage de Chantier / Résidus Tenaces)

Lorsque POWER DET® est utilisé pur, le rendement indicatif est de :
1 L / 15–20 m²

Ce rendement est typique du nettoyage après pose et des situations où sont présents :

- des films de pose et de fabrication,
- des salissures de chantier,
- des résidus importants et tenaces de laitance de ciment.

Dans ce cas, la consommation est plus élevée car, en travaillant sur 4 à 5 m² à la fois, il est nécessaire

d'appliquer une quantité suffisante de produit afin de :

- garantir une humidification homogène de la surface,
- respecter un temps de contact d'au moins 10 minutes,
- éviter que le produit ne sèche avant son élimination.

Rendement en Utilisation Diluée (Nettoyage Intensif Détachant)

Pour le nettoyage intensif de surfaces fortement tachées, marquées et encrassées, avec POWER DET® dilué à 1:1 ou 1:2, le rendement indicatif est de :
1 L / 30–60 m²

Dans cette configuration, le rendement augmente car l'objectif principal est la décontamination intensive et l'élimination des voiles et films superficiels moins épais que les résidus de chantier, tout en conservant une excellente efficacité de nettoyage.

Remarque Sur le Rendement

Les rendements indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon l'état réel du support, le niveau de contamination, la méthode d'application et le nombre de passages nécessaires pour obtenir un résultat uniforme sur l'ensemble de la surface.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide ambré clair
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,05
- pH (20°C) : 1 – 2
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : partiellement soluble
- Odeur : caractéristique

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it