



VIACEM®

ACIDE TAMPONNÉ POUR TERRE CUITE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution acide forte à base d'acide chlorhydrique, d'inhibiteurs de corrosion, de tensioactifs à action anti-fumigante.

DOMAINES D'APPLICATION :

Indiqué pour le nettoyage désincrustant de :

- cotto
- terre cuite

PERFORMANCES:

VIACEM® est un détergent acide tamponné puissant, spécialement conçu pour le nettoyage désincrustant de la terre cuite. En particulier :

- élimine les efflorescences, les incrustations de ciment et les peintures lors des nettoyages après la pose ou en fin de chantier ;
- convient au nettoyage saisonnier des sols extérieurs en terre cuite présentant des dépôts calcaires dus aux agents atmosphériques ;
- émet moins de fumées corrosives que l'acide chlorhydrique classique ;
- offre une meilleure capacité d'émulsion des salissures solides et une action de dissolution plus contrôlée.

MODE D'EMPLOI:

Avant toute utilisation, il est recommandé d'effectuer un test sur le matériau afin de vérifier sa résistance à VIACEM®.

- Pur : sur les incrustations et les dépôts calcaires importants et tenaces, ainsi que pour éliminer les dépôts importants de coulis de ciment.
- Dilué avec une quantité égale d'eau : pour les nettoyages nécessitant une action désincrustante et détartrante normale et pour neutraliser les surfaces après de précédents lavages alcalins.

Comment utiliser le produit :

- Étaler VIACEM® sur la surface et, si possible, laisser agir quelques minutes.
- Frotter la surface avec des tampons ou des disques marron en fibres plastiques, ou avec des brosses en nylon, Tynex ou carborundum, jusqu'à élimination des salissures.
- Répéter le nettoyage si nécessaire.
- Toujours rincer abondamment à l'eau.

PRÉCAUTIONS:

- Ne pas utiliser sur les pierres naturelles, les granito, les surfaces en ciment, les agglomérés à base de ciment et les matériaux non résistants aux acides.
- Éviter de laisser le produit stagner sur la surface.
- Ne pas utiliser dans les nettoyeurs haute pression.
- Protéger les surfaces métalliques et tous les matériaux sensibles aux acides forts contre le contact avec le produit et ses fumées.
- Avant toute utilisation, effectuer un test sur le matériau afin de vérifier sa résistance au produit.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver190122

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger: Peut être corrosif pour les métaux. – Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. – Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau [ou prendre une douche] – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Contient: 31-33 % d'acide chlorhydrique

Ingrédients conformes au Règlement (CE) Nr. 648/2004 :
tensioactifs non ioniques <5%, acide chlorhydrique 10%<C<20%, parfum

UFI:Y500-X0VV-P00J-YTYT

Rev5-Ver190122

EMBALLAGE:

- Bouteille PE de 1 L – cartons de 6 unités
- Bouteille de 1 L + TAMPON MARRON
- Bidon PE de 5 L – cartons de 4 unités
- Bidon PE de 20 L

RENDEMENT:

En fonction de la saleté à éliminer et de l'absorption du matériau:

- pour un lavage vigoureux 1 lt / 3-6 m²;
- pour le lavage normal 1 litre / 8-12 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide vert.
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,075
- pH (20°C) du produit pur : <1
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable.
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau.

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it