



TOGLIRUGGINE LIQUIDO

DÉTACHANT POUR ENLEVER LA ROUILLE DES MATÉRIAUX EN PIERRE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution liquide visqueuse à base de solution aqueuse réductrice, d'alcools et de tensioactifs.

DOMAINES D'APPLICATION :

Détachant spécifique pour éliminer les taches de rouille et les oxydes métalliques des surfaces en pierre.

PERFORMANCES:

TOGLIRUGGINE LIQUIDO est un nettoyant spécifique pour l'élimination rapide des taches de rouille et des oxydes métalliques des matériaux en pierre en général, même délicats : terre cuite, matériaux céramiques, marbre, agglomérés de pierre et de ciment.

TOGLIRUGGINE LIQUIDO:

- élimine les taches de contamination ferreuse externe (par exemple, objets ferreux rouillés);
- élimine les taches dues aux engrais à base de sulfate ferreux pour pelouses ;
- agit rapidement et ne laisse aucun résidu. Dans de nombreux cas, l'action de retrait se déroule en quelques minutes (5 à 10 minutes) ;
- n'étant pas un produit acide, il peut être utilisé sur des matériaux en pierre délicats tels que : marbre et travertin polis, gravillons et ardoises polis.

MODE D'EMPLOI:

Produit prêt à l'emploi.

- Appliquer TOGLIRUGGINE LIQUIDO au pinceau en prenant soin de laisser une couche abondante de produit sur la tache à éliminer ;
- Frotter la surface avec des éponges et TAMPON BLEU ;
- Laisser agir le produit jusqu'à ce que la réaction d'extraction de la rouille se soit bien déroulée (le produit prendra une couleur violette); le temps nécessaire à la réaction dépend du type de matériau;
- Ne pas laisser sécher le produit en surface ;
- Une fois la réaction effectuée, il est conseillé d'éliminer le produit dans les 10-15 minutes en rinçant avec une solution aqueuse légèrement alcaline (ex. SGRISER dilué à 10% dans l'eau) ;
- Renouveler l'application si nécessaire.

PRÉCAUTIONS:

- TOGLIRUGGINE LIQUIDO ne peut pas éliminer complètement les taches de rouille causées par l'oxydation des minéraux ferreux naturellement contenus dans la pierre. Effectuez toujours un test avant utilisation ;
- ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes ;
- ne pas utiliser sur du bois ;
- protéger les surfaces métalliques.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev6-Ver270122

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : ATTENTION

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion. – Provoque une sévère irritation des yeux. – Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. – Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin. – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient : Mercaptoacétate d'ammonium ; Bicarbonate d'ammonium; Carbamate d'ammonium

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :
Tensioactifs non ioniques <1 %

UFI:DP00-0018-H00H-YVG6

Rev6-Ver270122

EMBALLAGE:

- 500 ml bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5 lt bidon en plastique – Carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption des matériaux :

- environ 1 litre / 6 – 10 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide violet
- Poids spécifique : 1,05 kg/l
- pH (20°C) : 8-9
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it