



GRIPPER

TRAITEMENT ANTIDÉRAPANT POUR SOLS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution aqueuse de sels inorganiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le traitement antidérapant de tous les matériaux contenant des silicates (granit, grès cérame, céramique émaillée, etc.) à l'intérieur et à l'extérieur.

PERFORMANCES:

GRIPPER est une solution aqueuse de sels inorganiques pour le traitement antidérapant de tous les matériaux contenant des silicates : granit, grès cérame, céramique émaillée, etc.

GRIPPER:

- il peut être utilisé sur les surfaces internes et externes ;
- il réagit avec le composant silicate du matériau en produisant une microporosité qui augmente le coefficient de frottement, réduisant considérablement la glissance de la surface humide ;
- permet une application sûre et rapide.

L'éclat et la couleur des surfaces traitées peuvent également subir des variations importantes.

MODE D'EMPLOI:

Le produit est utilisé pur.

- Nettoyer et dégraisser la surface et retirer les éventuelles couches de traitements (cires, protection, imprégnation) ;
- Mouiller uniformément la surface avec GRIPPER avec une éponge, un toison pour épandre la cire, un chiffon doux. Procéder sur des zones bien définies du revêtement de sol (par exemple, arrêtez-vous aux joints) en évitant les chevauchements partiels et doubles ;
- Le temps de réaction du produit dépend de l'effet recherché et du type de matériau, généralement 10-15 minutes. Pendant ce temps, le produit ne doit pas sécher ;
- Une fois le temps de réaction écoulé, GRIPPER est neutralisé en diluant 1:10 de SGRISER (par exemple 1 litre de SGRISER dans 10 litres d'eau). Enfin rincer abondamment à l'eau.

PRÉCAUTIONS:

- GRIPPER est un produit agressif contre le verre, la céramique, la porcelaine, les métaux, le marbre ; protéger les surfaces sensibles du contact avec le produit ;
- éviter le contact avec la végétation.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev7-Ver010222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion. – Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Se laver . . . soigneusement après manipulation. – EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Contient : BIFLUORURE D'AMMONIUM, Acide Phosphorique 75%

UFI: SY10-K0D7-300Y-V075

Rev7-010222

EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille PE – carton 6 pièces;
- 5lt Bidon – carton 4 pièces.

RENDEMENT:

- A titre indicatif: 1lt / 10 – 20 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide clair incolore à légèrement ambré
- Poids spécifique (g/cm³) : 1.045
- pH (20°C) du produit pur : 3
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : totale.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé à l'écart des sources de chaleur. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it