



GUARD

PROTECTEUR ANTI-TACHES POUR PIERRES COMPACTES PEU ABSORBANTES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution aqueuse de sels inorganiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le traitement anti-tache des pierres compactes et peu absorbantes : granits, marbres, agglomérats de ciment polis placés à l'intérieur et à l'extérieur.

PERFORMANCES:

GUARD:

- est un agent d'imprégnation protecteur anti-taches spécifique pour les matériaux compacts en pierre à faible absorption;
- forme une barrière chimique oléophobe;
- il ne forme pas de film superficiel, il est invisible et n'altère pas l'aspect du matériau et la tonalité des couleurs dans le temps;
- il a une inertie chimique élevée et une résistance aux agents atmosphériques et au trafic piétonnier;
- c'est un produit à base d'eau, inodore, sans danger ni toxicité spécifique pour l'utilisateur et l'environnement.

La protection donnée au matériau absorbant par GUARD, appliquée conformément aux instructions, maintient la perméabilité d'origine à la vapeur d'eau (déterminée selon la NORME L 21/85), en la réduisant en valeur <10% selon le type de matériau (non film-formant une protection à haute perméabilité).

MODE D'EMPLOI:

Appliquer sur une surface propre, sèche et non traitée. Agiter avant utilisation. Généralement une couche de produit suffit pour donner la protection oléofuge. Étalez GUARD avec un toison pour épandre la cire, un chiffon doux ou une éponge, en humidifiant uniformément la surface. Pendant le séchage, tamponner tout excédent avant séchage. En cas d'excès séchés sur la surface, éliminez-les en essuyant un chiffon imbibé de GUARD sur le matériau. Dès qu'il est sec (1 à 2 heures), appliquer la deuxième couche (si nécessaire) en procédant comme pour la première. Le produit sèche complètement en 4 à 8 heures.

PRÉCAUTIONS:

- GUARD ne remplit pas les fonctions filmogènes du mastic d'étanchéité. Il ne peut donc pas être utilisé pour imperméabiliser des matériaux soumis à une charge d'eau > 10 cm (ex. piscines, baignoires, etc.) ;
- ne bloque pas les remontées d'humidité des supports humides.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver240919

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

rev3-031120

EMBALLAGE:

1 lt Bouteille en plastique – Carton 6 pièces;
5 lt Bidon en plastique – Carton 4 pièces.

RENDEMENT:

Environ 1 lt /> 20 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide blanc transparent
Poids spécifique (g/cm³) : 1,013
pH (20°C) du produit pur : 5-6
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau : totale.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré et à l'écart des sources de chaleur. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it