



KW-SPECIAL

POLISSOIR À POUDRE POUR GRANIT, GRÈS CÉRAME ET MATÉRIAUX CÉRAMIQUES

Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Poudre de polissage à base d'oxydes inorganiques abrasifs, mastics naturels et synthétiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Poudre pour le polissage des surfaces en granit, grès cérame et matériaux céramiques. Il donne de l'éclat aux surfaces corrodées et usées sans créer de films et en conservant l'aspect naturel.

PERFORMANCES:

KW-SPECIAL est une poudre contenant des microabrasifs pour le polissage des matériaux en pierre à base de silice et/ou des matériaux en silicate, tels que : granit, grès cérame et autres matériaux céramiques brillants. Il rend les surfaces peu perméables à l'eau et à la saleté, facilitant le nettoyage.

KW-SPECIAL:

- donne de l'éclat aux surfaces corrodées et usées sans créer de films et en conservant l'aspect naturel ;
- rend les surfaces peu perméables à l'eau et à la saleté, facilitant le nettoyage ;
- il contient dans sa formulation des substances hautement abrasives avec une granulométrie sélectionnée et une grande pureté en combinaison avec des substances cristallines et des mastics avec lesquels il est possible d'obtenir un polissage mécano-chimique rapide et parfait de la surface ;
- il a également une fonction efficace de « comblement » des micro-imperfections du matériau traité ;
- c'est un produit spécifique pour l'entretien des surfaces soumises à un trafic intense et pour le polissage des surfaces usées.

MODE D'EMPLOI:

Le produit peut être utilisé avec une monobrosse et un DISQUE BLANC (sur sols et grandes surfaces) ou avec une perceuse munie d'un patin à embout laine (sur de petites surfaces telles que plateaux, dessus de table, etc.). Sur des surfaces fortement corrodées et usées, il est conseillé de passer au préalable des éponges ou DISQUE PRELUX Marbec sur le matériau.

- Avec monobrosse : verser 20 à 60 g de poudre KW-SPECIAL sur la surface, placer le DISQUE BLANC et pulvériser de l'eau autour du disque pendant le frottement, jusqu'à l'apparition d'une pâte blanche. Procéder en travaillant le produit sur quelques mètres carrés à la fois pendant quelques minutes. Ajouter de l'eau à la poudre pour maintenir l'onctuosité du produit. Procédez ensuite comme ci-dessus. Ne laissez pas la pâte sécher en surface ! Après le processus de polissage, enlevez les résidus avec un aspirateur. Après polissage de toute la surface, nettoyer avec une solution détergente neutre (ex. UNIPUL dilué à 5% dans l'eau).
- À l'aide d'une perceuse et d'un capuchon en laine : humidifiez préalablement la surface à polir avec de l'eau, versez quelques grammes de poudre sous le patin de ponçage et frottez fermement la surface en appuyant sur le patin de ponçage pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'une pâte blanche se forme. Enlever le résidu formé avec de l'eau et une éponge et laisser sécher.

PRÉCAUTIONS:

- utiliser le produit immédiatement après l'avoir humidifié avec de l'eau ;
- conserver l'emballage bien fermé.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver16022022

AVERTISSEMENTS :





AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion. – Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : Se laver le visage soigneusement après manipulation. – Porter un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. – Rincer la bouche.

Contient : Hexafluorosilicate de magnésium hexahydraté

UFI : R170-F03N-6005-W4KY

Rev4-Ver16022022

EMBALLAGE:

- 800 gr pot en plastique – Carton de 6 pièces;
- 4 Kg conf. seau en plastique – Carton 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la porosité et de la nature du matériau à polir et du nombre d'applications.
Normalement : 800gr / 25- 35 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : poudre blanche
Poids spécifique apparent (g/cm³) : 0,9
pH (10% sol. dans l'eau): 2
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau: partiellement soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Conserver dans des environnements aérés et secs à des températures comprises entre 0 ° C et 35 ° C, hors de portée des enfants et non exposés au soleil pendant une longue période.
PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it