



KW-STAR

POUDRE À POLIR POUR MARBRE ET TERRAZZO



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Poudre de polissage à base d'oxydes inorganiques abrasifs, d'oxalate de potassium, de mastics naturels et synthétiques. Il ne contient pas d'acide oxalique.

DOMAINES D'APPLICATION :

Poudre pour le polissage des surfaces en marbre, travertin, palladien et terrazzo.

PERFORMANCES:

KW-STAR est une poudre de polissage pour tous les types de marbre, y compris durs et avec des impuretés, des grains et d'autres agglomérats cimentaires.

KW-STAR :

- il est idéal pour récupérer les surfaces brillantes, ternies par l'usure et les substances corrosives ;
- il est utilisé pour redonner de l'éclat aux revêtements, plans de cuisine, plans de salle de bain et sols en marbre, gravillons et agglomérés de ciment ;
- c'est un produit de polissage micro-abrasif en poudre qui agit grâce à l'action mécanique : plus l'action mécanique est importante, plus la brillance est importante ;
- ne crée pas de films et ne modifie pas l'aspect naturel de la matière ;
- peut être réappliqué pour de petits ajustements si nécessaire ;
- rend les surfaces peu perméables à l'eau et à la saleté, facilitant le nettoyage ordinaire.

MODE D'EMPLOI:

Sur des surfaces fortement corrodées et usées, il est conseillé de passer au préalable le matériau DISCO PRELUX ou PAD PRELUX, afin d'éliminer les micro-rayures et de pré-poncer la surface.

Utilisation recommandée pour les sols :

- Avec une monobrosse : verser 20 à 60 g de poudre KW-STAR sur la surface, placer le DISQUE BLANC et pulvériser l'eau autour du disque pendant le frottement, jusqu'à l'apparition d'une pâte blanche. Procéder en travaillant le produit sur quelques mètres carrés à la fois pendant quelques minutes. Ajouter de l'eau à la poudre pour maintenir l'onctuosité du produit. Ne laissez pas la pâte sécher sur la surface. Après le processus de polissage, enlevez les résidus avec des aspirateurs, des éponges ou des chiffons doux. Après polissage de toute la surface, rincer avec le détergent UNIPUL, en diluant 50 ml dans un litre d'eau, afin de dégraisser la surface. Répétez la procédure décrite ci-dessus avec une monobrosse pour quelques mètres carrés à la fois.

Utilisation recommandée pour les plans de cuisine, les plans de salle de bain et les surfaces verticales :

- À l'aide d'une perceuse et d'un capuchon en laine : humidifiez préalablement la surface à polir avec de l'eau, versez quelques grammes de poudre KW-STAR sous le patin de ponçage et frottez fermement la surface en appuyant sur le patin de ponçage pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'une pâte soit formée blanche. Enlevez le résidu formé avec de l'eau et un chiffon en microfibre et laissez sécher. Après polissage de toute la surface, rincer avec le détergent UNIPUL, diluer 50 ml dans un litre d'eau, afin de dégraisser la surface. Répétez la procédure ci-dessus avec une perceuse sur quelques centimètres à la fois.

Les surfaces recouvertes de KW-STAR peuvent être protégées avec le produit anti-taches GUARD.

PRÉCAUTIONS:

- l'utiliser immédiatement après l'avoir mouillé avec de l'eau ;
- conserver l'emballage bien fermé.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver15022022

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : ATTENTION

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion.

Conseils de prudence : Se laver soigneusement après manipulation. – EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../ en cas de malaise. – Rincer la bouche.

Contient : TÉTRAOXALATE DE POTASSIUM

UFI : 2470-X0T1-G00N-JG61

Rev4-Ver15022022

EMBALLAGE:

- 800 gr Pot en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 4 Kg conf. Seau plastique – Carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la porosité et de la nature de la pierre à traiter et du nombre d'applications.
Normalement : 1kg / 30-40m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : solide. poudre blanche
Poids spécifique apparent (g/cm³) : 0,8
pH : 4 (sol. 1 % dans l'eau)
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau : partiellement soluble.

STOCKAGE:

Conserver dans des environnements aérés et secs à des températures comprises entre 0 ° C et 35 ° C, hors de portée des enfants et non exposés au soleil pendant une longue période.

PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it