



DISINKROSTO WC®

NETTOYANT PROFESSIONNEL POUR LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES WC



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

DISINKROSTO WC® est un détartrant acide puissant en gel, spécialement formulé pour le détartrage et l'élimination du calcaire dans les WC. Sa formule à base d'acide chlorhydrique, enrichie en inhibiteurs de corrosion et en tensioactifs à faible émanation, assure une action ciblée contre le calcaire tenace et les dépôts minéraux présents à l'intérieur de la cuvette.

DOMAINES D'APPLICATION :

DISINKROSTO WC® est indiqué pour :

- cuvettes de WC
- surfaces internes des toilettes
- zones sous le rebord de la cuvette

En utilisation secondaire, le produit peut également être employé pour le nettoyage en profondeur du réservoir de chasse lorsque l'accumulation de calcaire compromet le bon fonctionnement du système.

PERFORMANCES:

DISINKROSTO WC® :

- est un détartrant en gel qui adhère aux surfaces verticales des WC
- dissout le calcaire tenace, les oxydes (comme la rouille) et les résidus organiques
- garantit une action détartrante prolongée grâce à un temps de contact optimisé
- s'applique facilement même dans les zones difficiles d'accès grâce à son embout diffuseur spécial

MODE D'EMPLOI:

DISINKROSTO WC® est un produit prêt à l'emploi.

Nettoyage en profondeur des WC

- Appliquer DISINKROSTO WC® sous le rebord de la cuvette et sur les parois internes où circule l'eau, en insistant sur les zones les plus entartrées.
- Laisser agir pendant 15–20 minutes afin de permettre la dissolution du calcaire et des résidus incrustés.
- Frotter les surfaces avec SPONGICLEAN pour faciliter l'élimination des dépôts les plus résistants.
- Tirer la chasse pour rincer soigneusement et éliminer les résidus dissous.
- En cas de traces ou de dépôts persistants, répéter l'opération jusqu'à élimination complète.

Nettoyage en profondeur du réservoir de chasse

- Vider complètement le réservoir.
- Appliquer DISINKROSTO WC® sur toutes les surfaces internes, en mouillant uniformément les zones concernées par le calcaire.
- Laisser agir environ 15 minutes, sans remplir le réservoir pendant le temps de contact.
- Si possible, frotter les surfaces internes avec SPONGICLEAN.
- Ouvrir l'arrivée d'eau pour rincer et éliminer les résidus dissous.
- En présence de dépôts particulièrement importants, répéter l'application en suivant la même procédure.

Nettoyage périodique et entretien du réservoir

Pour prévenir l'accumulation de calcaire et maintenir l'efficacité du système de chasse dans le temps, il est recommandé d'effectuer un entretien régulier :

- Verser 150 ml de DISINKROSTO WC® directement dans le réservoir rempli d'eau.
- Laisser agir le produit pendant au moins 2–4 heures sans actionner la chasse.
- Répéter l'opération tous les 15–30 jours, selon la dureté de l'eau de votre région.

Pendant l'application, il est conseillé de porter des gants de protection afin d'éviter tout contact direct avec la peau.

PRÉCAUTIONS:

- Ne pas appliquer sur robinetteries, pierres naturelles, marbre ou bois.
- Protéger les surfaces et objets adjacents pendant l'application.
- Ne jamais mélanger avec des produits à base de chlore (par exemple, eau de Javel).
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides (marbre, travertin, terrazzo, pierres calcaires) ni sur des surfaces métalliques (acier, surfaces chromées, laiton, aluminium).
- Éliminer immédiatement toute éclaboussure et rincer abondamment à l'eau.
- En cas de doute, effectuer un essai préalable sur une zone peu visible.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables pour les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev1-Ver17112022

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. – Peut irriter les voies respiratoires. – Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

Conseils de prudence : Porter des gants/des vêtements de protection et une protection pour les yeux/le visage. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau [ou prendre une douche]. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer abondamment pendant plusieurs minutes. Retirez toutes les lentilles de contact si cela est facile à faire. Continuez à rincer. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . – Ne pas disperser dans l'environnement. – EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Contient : acide chlorhydrique 31-33 %, 2,2?-(octadec-9-enylimino)biséthanol, 2,2?-(C16-18 (nombres pairs, C18 insaturés) alkylimino)diéthanol.

Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004 : agents de surface non ioniques < 5 % – acide chlorhydrique 10 % < C < 20 % – parfum.

UFI : RQ90-40GX-P00G-EQNY

Rev1-Ver17112022

EMBALLAGE:

- Flacon de 1 litre en PE – cartons de 6 unités

RENDEMENT:

Le rendement de DISINKROSTO WC® varie selon le mode d'utilisation, le niveau d'entartrage des WC et la fréquence d'application.

Nettoyage en profondeur des WC

- Dans des WC moyennement entartrés, un flacon de 1 litre permet environ 20–25 nettoyages complets, en appliquant le produit sous le rebord et sur les parois internes tout en respectant le temps de contact recommandé.
- En cas de fort entartrage, le rendement peut diminuer en raison de la quantité plus importante de produit nécessaire et d'éventuelles applications répétées. Dans ce cas, un flacon de 1 litre permet environ 12–16 interventions complètes, selon le niveau d'incrustation et la nécessité de frotter les surfaces.

Nettoyage en profondeur du réservoir de chasse

- Pour le nettoyage intensif d'un réservoir vide, un flacon de 1 litre permet de réaliser plusieurs interventions complètes. Le nombre exact dépend de la capacité du réservoir et du niveau de dépôts internes.

Nettoyage périodique et entretien du réservoir

- Pour l'entretien régulier, en utilisant l'équivalent d'une petite tasse de produit tous les 15–30 jours, un

flacon de 1 litre assure plusieurs mois d'utilisation, même dans les zones où l'eau est particulièrement calcaire.

Les rendements indiqués sont des estimations et peuvent varier en fonction de la dureté de l'eau, de l'état des WC et du mode d'application.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide jaunâtre clair et dense.
- Densité (g/cm³) : 1,06
- pH (20°C) du produit pur : 0
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable.
- Solubilité dans l'eau : totale.
- Odeur : amande

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et +30°C, à l'écart des sources de chaleur et à l'abri du soleil pendant une longue période. Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it