



SMACCHIO LIQUIDO

DÉTACHANT BLANCHISSANT POUR L'ÉLIMINATION DES TACHES ORGANIQUES SUR LES MATÉRIAUX EN PIERRE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution de peroxyde d'hydrogène stabilisée et tensioactifs.

DOMAINES D'APPLICATION :

Détachant prêt à l'emploi spécifique pour l'élimination des taches d'origine organique des matériaux en pierre. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

PERFORMANCES:

SMACCHIO LIQUIDO est un détachant spécifique pour éliminer les taches colorées d'origine organique sur les sols en pierre, comme la terre cuite, la pierre, le marbre, les agglomérats de ciment, le grès, les matériaux céramiques et le bois.

SMACCHIO LIQUIDO:

- nettoie et blanchit les surfaces en éliminant les taches de café, de vin, de fruits, de sang, d'urine, de tanin, de carton, de fleurs, de feuilles, d'algues et de moisissures des sols en pierre sales;
- nettoie et blanchit les joints de ciment;
- est biodégradable, non toxique, non inflammable, inodore;
- est sans danger pour l'environnement;
- ne laisse aucun résidu sur le matériau.

MODE D'EMPLOI:

- Étendre le produit jusqu'à recouvrir entièrement le carreau souillé;
- Laisser agir le temps nécessaire pour enlever la tache (de quelques minutes à quelques heures);
- Rincer à l'eau en frottant la surface avec un chiffon doux ou sur des surfaces extérieures avec des tampons ou des disques rouges ou un nettoyeur haute pression;
- Répétez l'application si nécessaire.

Ne pas appliquer SMACCHIO LIQUIDO sur les métaux, sur les surfaces trop chaudes et sur les pierres calcaires brillantes (par ex. marbres et travertins) ou sur de l'ardoise.

PRÉCAUTIONS:

- protéger les surfaces métalliques. Ne pas appliquer sur les métaux et les surfaces trop chaudes;
- ne pas utiliser sur des pierres calcaires brillantes (ex. marbres et travertins) ou sur de l'ardoise.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev6-Ver010222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Porter équipement de protection des yeux / du visage. – Enlever les vêtements contaminés.

Contient: EAU OXYGENEE, polymère de 2-méthylloxirane.

UFI: D110-00SU-R00H-M7TF

Rev6-Ver010222

EMBALLAGE:

- 500ml Flacon plastique boîte 6pcs;
- 5 lt Bidon en plastique boîte 4 pcs.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption des matériaux : avec 500 ml environ 2-4 m² de surface.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide, dense, transparent, incolore.
- Poids spécifique (g/cm³) à 20 °C : 1,04
- pH : 5
- Solubilité dans l'eau : soluble.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it