



SANI-KAL FORTE

DÉTERGENT DÉTARTRANT POUR SALLES DE BAINS, CÉRAMIQUES, SANITAIRES, ROBINETTERIES, VERRES ET ACIER INOX



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

SANI-KAL FORTE est un nettoyant détartrant à action contrôlée, conçu pour le nettoyage intensif des surfaces de la salle de bain.

Sa formule à base d'acides organiques et inorganiques, de tensioactifs non ioniques et de parfum élimine efficacement les incrustations de calcaire résistantes, les résidus minéraux et les salissures stratifiées. De plus, elle n'émet pas de fumées et ne contient pas d'acide chlorhydrique.

DOMAINES D'APPLICATION :

SANI-KAL FORTE est recommandé pour éliminer le calcaire sur toutes les surfaces résistantes aux acides, en particulier :

- sanitaires
- robinetterie
- douches et cabines de douche
- revêtements en céramique
- vitres
- surfaces en acier inoxydable

PERFORMANCES:

SANI-KAL FORTE est un nettoyant détartrant à action contrôlée, conçu pour le nettoyage intensif de la salle de bain.

Le produit :

- élimine les dépôts importants de calcaire, les taches d'urine, la rouille et les résidus de savon
- ne dégage pas de fumées et ne contient pas d'acide chlorhydrique
- laisse les surfaces propres, lisses et brillantes
- s'applique facilement, même sur les parois de douche et les surfaces verticales

MODE D'EMPLOI:

Le produit est prêt à l'emploi et doit être appliqué sur des surfaces froides.

Pendant l'application, il est recommandé de porter des gants de protection.

- Appliquer le produit directement sur la surface à traiter en le répartissant uniformément
- Laisser agir quelques minutes afin de permettre l'action détartrante
- Frotter avec un chiffon doux ; en présence de dépôts de calcaire importants, utiliser un tampon blanc
- Rincer soigneusement à l'eau

En cas d'incrustations particulièrement tenaces, augmenter le temps de contact avant le rinçage.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas utiliser SANI-KAL FORTE sur :

- ardoise
- marbre poli
- travertin poli
- agglomérés cimentaires polis
- matériaux non résistants aux substances acides

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application.

L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . – EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Contien: Acide phosphorique 75%

Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004 :

Phosphates<5%, tensioactifs non ioniques <5%. Parfum.

UFI: 3G20-M0HK-X00X-U1QJ

Rev8-Ver090222

EMBALLAGE:

- Flacon spray de 750 ml en PE – cartons de 6 pièces
- Bidon de 5 litres en PE – cartons de 4 pièces

RENDEMENT:

Le rendement de SANI-KAL FORTE varie selon le niveau d'incrustation, le type de surface et le temps de contact nécessaire pour obtenir un détartrage efficace.

- En présence de calcaire léger ou de dépôts superficiels, par exemple sur des surfaces régulièrement entretenues ou non stratifiées, un flacon de 750 ml permet de traiter environ 25–30 m². Ainsi, vous obtenez une couverture uniforme avec une consommation maîtrisée.
- Lorsque le calcaire est moyen ou que les dépôts minéraux sont plus importants, un temps de contact plus long et une action mécanique plus soutenue deviennent nécessaires. Dans ce cas, le rendement peut diminuer progressivement jusqu'à environ 20–25 m², selon la quantité utilisée et la méthode d'application.
- En cas de calcaire tenace ou d'incrustations résistantes, il faut augmenter le dosage et prolonger l'action du produit afin d'assurer l'élimination complète des dépôts. Par conséquent, le rendement peut encore diminuer, tout en restant indicatif et variable selon les conditions d'utilisation.

Les valeurs indiquées sont données à titre informatif. En effet, la consommation réelle dépend du type de surface traitée, du niveau d'incrustation et de l'expérience de l'utilisateur.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide incolore
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,03
- pH (20 C) du produit pur : 2
- Point de flamme (ASTM) : non inflammable
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau.
- Parfum : hygiénique

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it