



KIT RINNOVA MARMO

KIT COMPLET POUR LA LUCIDITÉ DE MARBRES ET PIERRES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Disques diamantés et produits spécifiques pour le polissage et la protection des surfaces en marbre, pierre et terrazzo.

DOMAINES D'APPLICATION :

Sur les sols ou revêtements en marbre, pierre et terrazzo.

PERFORMANCES:

Le **KIT RINNOVA MARMO**:

- Il est indiqué pour la relucidation et l'élimination des taches et des opacités de faible importance dues à l'usure, aux croûtes calcaires et aux substances acides sur les escaliers, les murs et les plans de bain.
- Utiliser avec une perceuse ou une visseuse.
- Avec le **Kit Rinnova Marmo 75MM**, vous pouvez faire jusqu'à environ 3/4 m².
- Avec le **Kit Rinnova Marmo 125MM**, vous pouvez faire jusqu'à environ 8/10 m².
- Toujours utiliser l'eau comme lubrifiant avec les **PAD DIAM 75 ou 125 MARBEC** et le **KW-STAR**.
- Évitez d'utiliser les **PAD DIAM MARBEC** et **KW-STAR** sans utiliser d'eau!
- Lorsque vous n'utilisez pas une perceuse à vitesse réglable, ajustez la pression en conséquence.
- Utilisez de l'eau propre à chaque étape.
- Répétez le processus si nécessaire.
- Il est nécessaire d'appliquer une pression sur chaque étape lorsque vous travaillez sur du marbre ou de l'aggloméré.
- Ne pas utiliser sur les granits, les quartz ou les surfaces en résine.

MODE D'EMPLOI:

1° Passage, PAD DIAM MARBEC ROUGE:

– Premier ponçage –

C'est l'étape la plus importante de toutes. Si la première étape n'est pas effectuée correctement, les étapes suivantes n'auront pas un résultat optimal.

- La surface doit être nettoyée avant de commencer (éliminer les traitements filmogènes précédents tels que les cires ou les résines).
- Ajouter de l'eau et passer lentement le PAD DIAM MARBEC ROUGE avec la perceuse.
- Il est nécessaire d'appliquer le produit avec la perceuse en effectuant de petits mouvements circulaires uniformes sur la surface affectée jusqu'à ce que l'eau change de couleur et forme une bouillie. Retirez ensuite l'eau sale.
- Il sera nécessaire de répéter le ponçage en fonction de l'état de la surface.

2° Passage, PAD DIAM MARBEC JAUNE:

– Deuxième ponçage –

Avec cette deuxième étape, nous allons continuer à lisser la surface de manière de plus en plus fine. Répétez les étapes de la première application en utilisant le PAD DIAM MARBEC JAUNE.

3° Passage, PAD DIAM MARBEC VERT:

– Troisième ponçage –

Avec cette troisième étape, nous allons continuer à lisser la surface de manière de plus en plus fine. Répétez les étapes de la première application en utilisant le PAD DIAM MARBEC VERT. Sur cette étape, n'appliquez pas autant de pression.

4° Passage, PAD DIAM MARBEC VERT + KW-STAR :

– Cristallisation –

Avec ce quatrième passage, nous allons cristalliser et polir la surface.

- Ajouter de petites quantités de poudre cristallisante de KW-STAR et mouiller le tout légèrement avec de l'eau en formant une bouillie, puis passer lentement le PAD DIAM MARBEC VERT avec la perceuse.
- Il est nécessaire d'appliquer le produit avec la perceuse en effectuant de petits mouvements circulaires uniformes sur la surface affectée jusqu'à ce que l'eau change de couleur et forme une bouillie. Retirez ensuite l'eau sale.
- Il sera nécessaire de répéter le polissage en fonction de l'état de la surface.

5° Passage, CHIFFON EN MICROFIBRE + MARMOLUX :

– Action de protection et entretien –

- Ajouter de petites quantités de MARMOLUX et utiliser le CHIFFON EN MICROFIBRE pour polir la surface.
- Il est recommandé d'appliquer MARMOLUX pour l'entretien de routine une fois tous les 6 mois ou selon les besoins.

PRÉCAUTIONS:

NOTES:

AVERTISSEMENTS :

Avant d'acheter les produits, il est recommandé de [lire les avertissements et les risques](#) sur les pages produits correspondantes.

EMBALLAGE:

- KIT RINNOVA MARMO 75MM;
- KIT RINNOVA MARMO 125MM.

RENDEMENT:

- Avec le Kit Rinnova Marmo 75MM, vous pouvez faire jusqu'à environ 3/4 m².
- Avec le Kit Rinnova Marmo 125MM, vous pouvez faire jusqu'à environ 8/10 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it