



PULISCI TENDE

NETTOYANT DÉTACHANT SPÉCIFIQUE POUR STORES BANNES, TONNELLES ET TISSUS D'EXTÉRIEUR



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

PULISCI TENDE est un nettoyant détachant pour tissus d'extérieur formulé avec des tensioactifs non ioniques rapidement biodégradables et des agents désincrustants. Il est spécialement conçu pour le nettoyage des stores bannes, tonnelles, couvertures et tissus techniques exposés aux moisissures, au smog, aux résidus salins et aux intempéries. Sa formulation ne contient ni soude caustique, ni ammoniacque, ni parfums, ni colorants, ni solvants.

DOMAINES D'APPLICATION :

Indiqué pour le nettoyage détachant de :

- stores bannes extérieurs
- tonnelles en tissu
- couvertures et bâches extérieures
- tissus techniques en acrylique, polyester, dacron, nylon et kevlar
- tissus exposés aux moisissures, au smog, aux résidus salins et aux intempéries

PERFORMANCES:

PULISCI TENDE est un nettoyant détachant spécifique pour le nettoyage efficace des tissus d'extérieur. En particulier :

- élimine rapidement les salissures, moisissures, smog, résidus salins et déjections des tissus exposés aux intempéries ;
- est idéal pour le nettoyage des stores bannes, tonnelles, couvertures et tissus techniques extérieurs ;
- aide à restaurer la couleur et l'éclat d'origine des matériaux traités ;
- peut être utilisé sur des tissus en acrylique, polyester, dacron, nylon, kevlar et autres matériaux techniques ;
- n'affaiblit pas les fibres et n'altère pas les couleurs des tissus ;
- ne contient pas de solvants, est inodore, éco-compatible et rapidement biodégradable ;
- dispose d'une formulation peu moussante.

MODE D'EMPLOI:

PULISCI TENDE est prêt à l'emploi et ne nécessite aucune dilution.

- Pulvériser le produit directement sur la surface textile à traiter.
- Laisser agir quelques minutes afin de faciliter le détachement des salissures.
- Frotter la surface avec une éponge ou une brosse en nylon jusqu'à l'élimination complète des contaminations.
- Rincer soigneusement à l'eau après le traitement.

En présence de salissures importantes ou incrustées, répéter l'application en augmentant le temps de contact du produit sur la surface.

PRÉCAUTIONS:

- Avant l'application sur des matériaux délicats ou particuliers, effectuer toujours un test préalable de compatibilité sur une zone peu visible.
- Éviter le contact avec les yeux et utiliser le produit conformément aux indications de la fiche technique.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev1-Ver23012024

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: ATTENTION

Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence: Porter un équipement de protection des yeux/du visage. – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004 :
Phosphates entre 5% et 15%, agents de surface anioniques moins de 5%

UFI : SK20-4070-800E-HD9M

Rev1-Ver23012024

EMBALLAGE:

- Spray PE de 750 ml – cartons de 6 pièces
- Bidon PE de 5 litres – cartons de 4 pièces

RENDEMENT:

Le rendement du produit dépend du niveau de saleté, du type de tissu et de la quantité appliquée sur la surface à traiter.

Avec un flacon de 750 ml, il est possible d'obtenir approximativement :

- Nettoyage des tissus légèrement sales
En présence de poussière, de salissures atmosphériques légères ou dans le cadre d'un entretien courant, un flacon permet de traiter environ 9 à 10 m² de surface textile.
- Nettoyage des stores bannes et tonnelles avec saleté moyenne
En présence de smog, d'auréoles diffuses ou de salissures atmosphériques plus marquées, 750 ml permettent de traiter environ 8 à 9 m².
- Nettoyage des tissus avec moisissures et saleté intense
Sur des surfaces fortement contaminées par des moisissures, des dépôts salins ou des fientes, le rendement peut diminuer jusqu'à environ 7 m², selon la quantité de produit nécessaire et le temps de contact requis.
- Tissus techniques très absorbants
En présence de matériaux particulièrement poreux ou très sales, il peut être nécessaire d'augmenter la quantité de produit appliquée, ce qui réduit le nombre de traitements possibles.

Une utilisation régulière du produit aide à garder les tissus plus propres dans le temps et facilite les opérations d'entretien suivantes.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide incolore
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,095
- pH (20°C) pur : 11
- Point de flamme (ASTM) : > 90 °C
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau
- Odeur : inodore

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré, à l'abri de la chaleur et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it