



POWERFUL

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR HUILES ET GRAISSES LUBRIFIANTES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Mélange de tensioactifs d'origine végétale, peu moussants et facilement biodégradables, séquestrant et dispersant les salissures. Ne contient pas d'acides, de soude caustique, de composés chlorés ou d'ammoniaque.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le nettoyage des fonds de cale, des moteurs, des ponts, des coques, des ailes, etc.

PERFORMANCES:

POWERFUL est un puissant détergent dégraissant concentré pour le nettoyage des fonds de cale, des moteurs, des ponts, des coques, des ailes, etc.

POWERFUL

- nettoie facilement les surfaces encrassées par les huiles, les graisses, le gasoil, les lubrifiants et les boues ;
- a un effet neutralisant sur les fuites de liquide de batterie ;
- élimine efficacement les résidus et les incrustations d'algues, de moisissures et de champignons ;
- n'endommage pas le plastique, le caoutchouc, les tissus, les métaux ;
- est inodore, n'émet pas de vapeurs nocives, n'est pas corrosif, n'est pas inflammable.

MODE D'EMPLOI:

MODE D'EMPLOI:

Appliquer **POWERFUL** et laisser agir pendant 2/3 minutes puis rincer abondamment à l'eau ou à l'air comprimé. Il n'est pas nécessaire de frotter.

Dosage :

- Pur pour éliminer les salissures extrêmes ;
- Dilué 1 part de **POWERFUL** dans 5 à 10 parts d'eau pour éliminer les salissures lourdes et particulièrement tenaces ;
- Dilué 1 partie de **POWERFUL** dans 20-30 parties d'eau pour éliminer les salissures normales. Utiliser comme nettoyant sur la surface à nettoyer ;
- Diluer 1 partie de **POWERFUL** dans 50 parties d'eau comme nettoyant pour les lavages fréquents (entretien).

Ne pas utiliser sur des surfaces en bois non traitées.

PRÉCAUTIONS:

- Ne pas utiliser sur des surfaces en bois non traitées.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et sont destinées à donner les meilleurs conseils à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent un examen et des tests avant les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les diverses conditions d'application. L'utilisateur décide en toute indépendance de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rev6-Ver14022022

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Indications de danger: Provoque des lésions oculaires graves.

Mises en garde: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. – Protéger les yeux/le visage. – Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. – Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin.

Contient: C6 Alkylglycosides ; 2 -Propylheptanol ethoxylate (≥ 2.5 EO)

Ingrédients selon le règlement (CE) n° 648/2004:

Agents de surface non ioniques $5\% < C < 15\%$, phosphates $< 5\%$.

UFI : C080-00Q0-J00K-6W0P

Rev6-Ver14022022

EMBALLAGE:

- Flacon de 1 litre – boîte de 6 pièces.
- Bidon de 5 litres – boîte de 4 pièces.

RENDEMENT:

Rendement :

- En fonction de la saleté à éliminer.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide jaunâtre
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,065
- pH (20°C) du produit pur : 10-11
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Stocker le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un endroit ventilé, à l'écart des sources de chaleur et non exposé à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Si le produit est stocké à basse température ($< 10^{\circ}\text{C}$), il peut devenir dense, mais sans que cela nuise à son utilisation ou à ses performances. Le produit ainsi stocké a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it