



OX FIVE

APPRÊT DE VIEILLISSEMENT POUR LE BOIS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution aqueuse de sels inorganiques non corrosifs.

DOMAINES D'APPLICATION :

Solution liquide non dangereuse pour le vieillissement des surfaces en chêne et en châtaignier.

PERFORMANCES:

OX-FIVE est une solution liquide non dangereuse pour le vieillissement des surfaces en chêne et en châtaignier riches en tanin.

OX-FIVE:

- vieillit la surface du bois sans provoquer un noircissement important et irrégulier de l'essence de bois ;
- s'applique facilement sur les surfaces verticales et horizontales ;
- est un produit non dangereux qui peut être utilisé en toute sécurité sur tous les chantiers ;
- ne laisse aucun résidu sur la surface du bois ;
- permet l'application ultérieure de n'importe quelle finition (peinture – cirage – imprégnation).

MODE D'EMPLOI:

- Répartir OX-FIVE sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'un voile d'étalement, de manière uniforme, en suivant l'absorption du bois ;
- L'action de vieillissement est progressive jusqu'à ce que le matériau soit sec ;
- L'effet dépend des cycles d'application effectués (max. 2 couches) ;
- La 2ème couche est appliquée dès que la surface est sèche (2 – 4 heures) ;
- Eliminer le défibrage du bois qui se forme après l'application d'OX-FIVE, en utilisant un papier à grain pas trop fin ou un filet abrasif (par exemple 100).

L'intensité et le résultat final du vieillissement dépendent du type d'essence de bois et peuvent varier, pour un même bois, d'un élément à l'autre (planches, madriers, poutres, etc.). Il est donc conseillé de prélever des échantillons suffisamment représentatifs du produit fini.

PRINCIPAUX PRODUITS APPARENTÉS:

- TIROIL Imprégnation huileuse et cireuse pour sols, murs, portes et meubles en bois à l'intérieur ;
- BIOTOP ou BIOTOP OPACO Cire spécifique de finition et de protection pour le bois huilé.

PRÉCAUTIONS:

- Aucun.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et sont destinées à donner les meilleurs conseils à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent un examen et des tests avant les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les diverses conditions d'application. L'utilisateur décide en toute indépendance de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver140222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Indications de danger: Provoque des lésions oculaires graves.

Mises en garde: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer.
– Protéger les yeux/le visage. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

Contient: carbamate d'ammonium.

UFI : 8P20-M0WD-J00W-5QVP

Rev5-Ver140222

EMBALLAGE:

- Flacon en plastique de 1 lt – boîte de 6 pièces
- Bidon en plastique de 5 litres – boîte de 4 pièces.

RENDEMENT:

- selon l'absorption du bois 1 litre / 8-12 m2.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide
- Couleur : rose
- Poids spécifique (g/cm3) : 1,05
- pH (20°C) du produit pur : 10-11
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et +30°C et ne pas l'exposer à la lumière du soleil pendant de longues périodes.

DURÉE DE STOCKAGE : Le produit a une durée de vie de 5 ans lorsqu'il est stocké de cette manière.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it