



GRES LINDO®

DÉTERGENT DÉGRAISSANT CONCENTRÉ POUR GRÈS CÉRAMÉ



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

GRES LINDO® est une solution détergente alcaline concentrée à base de sels inorganiques, formulée pour le nettoyage dégraissant régulier et périodique des surfaces en grès cérame et des matériaux céramiques microporeux. Le produit contient une très faible quantité de tensioactifs, ce qui permet un nettoyage efficace tout en réduisant le risque de résidus filmogènes sur la surface.

DOMAINES D'APPLICATION :

GRES LINDO® est indiqué pour :

- le nettoyage dégraissant régulier des sols et revêtements en grès cérame ;
- le nettoyage périodique des surfaces céramiques et des matériaux microporeux ;
- l'entretien des surfaces exposées aux contaminations grasses domestiques.

Il est particulièrement adapté au grès cérame mat, dont la microporosité de surface favorise l'accumulation de particules grasses et de résidus de tensioactifs.

PERFORMANCES:

GRES LINDO® est un détergent assainissant concentré qui :

- s'utilise à très faible concentration pour le nettoyage régulier ;
- élimine progressivement les salissures domestiques accumulées sur les surfaces en grès cérame ;
- maintient la surface dégraissée et aide à prévenir la formation de films gras et de contaminations ;
- sèche rapidement et, en dilution d'entretien, ne nécessite pas de rinçage ;
- ne laisse pas de traces lorsqu'il est utilisé correctement ;
- préserve la couleur d'origine de la surface et contribue à garder les joints plus propres ;
- peut être appliqué manuellement ou avec des machines de lavage des sols domestiques ;
- présente une faible formation de mousse et ne contient pas d'alcalis forts (soude caustique, potasse ou ammoniacale).

Problèmes traitables (contaminations typiques du grès cérame mat)

Sur les surfaces en grès cérame mat, la contamination peut être favorisée par :

- l'utilisation de détergents universels brillants ou parfumés laissant des résidus de tensioactifs ;
- les fumées et vapeurs grasses de cuisine non totalement aspirées par la hotte ;
- les particules atmosphériques et la pollution domestique ;
- les contaminations organiques dues au contact avec des pieds nus et des animaux domestiques.

Ces conditions peuvent provoquer des films semi-brillants irréguliers et des traces claires, augmentant la sensibilité du sol aux taches d'eau.

MODE D'EMPLOI:

Nettoyage Dégraissant Régulier

- Diluer 20–50 cc de GRES LINDO® dans 5 L d'eau.
- Appliquer avec un chiffon microfibre comme un détergent classique.
- Aucun rinçage n'est nécessaire aux dilutions recommandées.
- En cas de résidus, augmenter la dilution.

À cette dilution, le produit peut également être utilisé avec des autolaveuses domestiques.

Nettoyage Dégraissant et Désincrustant Intensif

- Diluer 170–250 cc (environ un verre) de GRES LINDO® dans 5 L d'eau.

Procédure d'application :

- travailler sur de petites surfaces à la fois ;
- répartir la solution sur la surface ;
- laisser agir pendant 4–5 minutes sans laisser sécher le produit ;
- frotter avec une éponge abrasive de cuisine ou un TAMPON EN MÉLAMINE ;
- retirer les résidus et les salissures avec des chiffons microfibrés ;
- rincer à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS:

- ne pas utiliser sur des surfaces traitées avec des cires polymériques.
- ne pas utiliser sur des matériaux non résistants à l'eau et à l'humidité (ex. bois, papier).

NOTES:

- Sur le grès cérame poli, il est conseillé d'utiliser le produit 1 à 2 fois par mois à dilution d'entretien afin d'éliminer les films gras causés par les fumées de cuisine, le passage et la pollution domestique, comme alternative à GRES BRILL®.
- En présence de sols très marqués ou contaminés, un nettoyage de récupération avec POWER DET® est recommandé, car la surface peut présenter des résidus de pose, des dépôts cireux ou des contaminations persistantes.

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev7-Ver070322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger : fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Phosphates entre 5% et 15%, agents de surface anioniques < 1 %, agents de surface non ioniques < 1 %, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, pyrithione de sodium. Parfums : d-Limonene, Menthol.

UFI : 8190-20YS-700J-400F

Rev7-Ver070322

EMBALLAGE:

- Flacon de 1 L en PE – cartons de 6 pièces
- Bidon de 5 L en PE – cartons de 4 pièces

RENDEMENT:

Le rendement de GRES LINDO® varie en fonction :

- de la concentration d'utilisation ;
- du niveau de contamination de la surface ;
- du mode d'application (manuel ou mécanique) ;
- du temps de contact et de l'action mécanique.

Les rendements indiqués se réfèrent à des surfaces qui, au contact de l'eau propre, apparaissent déjà visuellement propres, sans résidus importants, voiles de chantier ou contaminations lourdes.

Nettoyage Dégraissant Régulier

Dilution : 20–50 cc de produit dans 5 L d'eau

Dans des conditions standard :

- 5 L de solution prête à l'emploi permettent de traiter environ 100 m².

Rendement indicatif du produit :

- 1 L de GRES LINDO® = 2 000 – 5 000 m²

Le rendement le plus élevé est obtenu sur des surfaces correctement entretenues et faiblement contaminées.

Nettoyage Dégraissant Intensif

Dilution : 170–250 cc de produit dans 5 L d'eau

Dans des conditions standard :

- 5 L de solution prête à l'emploi permettent de traiter environ 100 m².

Rendement indicatif du produit :

- 1 L de GRES LINDO® = 400 – 580 m²

À ce stade, le rendement peut diminuer en présence de :

- films gras persistants ;
- contaminations calcaires superficielles ;
- nécessité de répéter le traitement ou d'augmenter le temps de contact.

Remarque sur le rendement réel

Le rendement réel peut diminuer lorsque :

- la surface présente des contaminations stratifiées ;
- une action mécanique intensive est nécessaire (éponges ou tampons) ;
- la surface doit rester constamment humide pendant le nettoyage.

En présence de films très résistants ou lorsque le nettoyage après pose n'est pas certain, il est conseillé d'effectuer un traitement préalable avec POWER DET® avant de reprendre l'entretien régulier avec GRES LINDO®.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide vert clair
- Odeur : menthe.
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,095.
- pH (20°C) du produit pur : 9.
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable.
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it