



CREAM INOX®

CRÈME CONCENTRÉE SPÉCIFIQUE POUR ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

CREAM INOX® est une crème nettoyante concentrée à base de tensioactifs, d'amines et de poudre inerte, formulée pour le nettoyage intensif, le dégraissage et le polissage des surfaces en acier inoxydable et en aluminium ternies ou abîmées par l'usage. Elle ne contient pas d'acides et convient à une utilisation domestique comme professionnelle sur des surfaces compatibles.

DOMAINES D'APPLICATION :

Indiqué pour le nettoyage intensif, le dégraissage et le polissage de :

- surfaces en acier inoxydable ternies et abîmées par l'usage
- surfaces en aluminium ternies et abîmées par l'usage
- appareils électroménagers et surfaces en inox en cuisine (plans de travail, évier, revêtements)

PERFORMANCES:

CREAM INOX® est une crème nettoyante et polissante spécifique pour les surfaces en acier inoxydable et en aluminium (appareils électroménagers, plans de travail, évier et surfaces métalliques ternies par l'usage). En particulier, elle :

- nettoie, dégrasse et polit les surfaces, en redonnant au matériau un aspect plus uniforme et plus brillant ;
- est indiquée pour le nettoyage intensif des surfaces ternies et abîmées par l'usage ;
- ne contient ni acides ni substances alcalines ;
- ne laisse pas d'auréoles après utilisation ;
- aide à réduire les micro-rayures et à améliorer l'aspect des surfaces ;
- ne dégage pas de fumées nocives.

MODE D'EMPLOI:

Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation.

- Verser une petite quantité de CREAM INOX® sur la surface à traiter ou sur un chiffon doux/tampon blanc.
- Frotter de manière uniforme jusqu'à l'apparition d'une légère patine foncée, indiquant l'action de nettoyage et de polissage en cours.
- Rincer immédiatement à l'eau et sécher avec un chiffon propre.

Répéter l'application si nécessaire, en particulier sur des surfaces très ternies ou abîmées par l'usage.

PRÉCAUTIONS:

Aucune.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev6-Ver160222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : ATTENTION

Indications de danger : Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : Tenir hors de portée des enfants. – Lire l'étiquette avant utilisation. – Protéger les yeux / le visage. – Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin.

Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004
tensioactifs non ioniques < 5%, anioniques <1%, 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, Na pyrithion.

UFI : C330-50CD-300D-GET0

Rev6-Ver160222

EMBALLAGE:

- Flacon de 250 g en PE – cartons de 6 unités

RENDEMENT:

Le rendement du produit dépend du degré d'opacité, du niveau de saleté (graisse, traces de doigts, auréoles) et de la quantité de produit utilisée lors du frottement.

Avec un conditionnement de 250 g, le rendement indicatif est le suivant :

- Nettoyage courant et entretien léger
Dans le cas de surfaces nettoyées régulièrement (traces de doigts, légères auréoles, opacité légère), un flacon permet environ 25 à 40 traitements complets sur des surfaces domestiques telles que les évier, les plans en inox et les appareils électroménagers.
- Nettoyage avec saleté moyenne
En présence d'auréoles persistantes, de graisse plus visible et d'une opacité marquée, 250 g permettent environ 15 à 25 traitements complets, en appliquant le produit et en frottant avec un chiffon ou un tampon blanc.
- Surfaces très ternies ou marquées par l'usage
Sur des surfaces plus abîmées ou présentant des micro-rayures visibles, il peut être nécessaire de répéter l'opération et d'augmenter la quantité de produit. Dans ce cas, le rendement peut être réduit à environ 8 à 15 traitements complets.

Une utilisation régulière et non agressive permet de conserver les surfaces plus brillantes dans le temps et d'optimiser le rendement global du produit.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide pâteux blanc
- Poids spécifique (g/cm3) : 1,38
- pH : 7
- Point de flamme (ASTM) : non inflammable
- Solubilité dans l'eau : partiellement soluble dans l'eau.
- Parfum : sans parfum.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it