



BIOCARE OPACO

CIRE D'ENTRETIEN POUR PARQUET HUILÉ



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion H/A de cires, résines, tensioactifs non ioniques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Cire d'entretien ordinaire opaque pour toutes les surfaces intérieures en bois imprégnées d'huile avec une finition effet naturel.

PERFORMANCES:

BIOCARE OPACO est une cire d'entretien et de protection à usage interne des sols, murs, portes et fenêtres, meubles et surfaces en bois imprégnées d'huile à effet opaque naturel. Pour usage interne.

BIOCARE OPACO:

- c'est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser ;
- conserve et protège dans le temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition initiale ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- renouvelle la protection de surface du traitement opaque ;
- il ne forme pas de pellicules brillantes ;
- laisse une odeur agréable dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer sur des surfaces propres et sèches.

- Bien agiter avant emploi ;
- Appliquer le produit en petites quantités sur un chiffon doux et répartir une couche fine et uniforme sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant le séchage.

Fréquence d'utilisation:

- tous les 4 à 6 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

PRÉCAUTIONS:

- ne pas utiliser BIOCARE OPACO sur bois peints ;
- éviter l'utilisation de détergents fortement alcoolisés lors du nettoyage des surfaces traitées avec BIOCARE OPACO.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver170322

AVERTISSEMENTS :

AVERTISSEMENTS : AUCUN

Mentions de danger : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Rev3-Ver170322

EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5lt Bidon en plastique – Cartonde 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la finition de surface du matériau 1 lt / 30 – 40 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide rose
Poids spécifique (g/cm3) : 1
pH : 8
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
Temps de séchage : 30 – 60 minutes
Temps de consolidation : 24 heures

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it