



SPEED90

DÉTACHANT NAUTIQUE DÉTARTRANT POUR VOILES DE ROUILLE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution à base d'acide phosphorique, de sels inorganiques et de tensioactifs.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le nettoyage détartrant des surfaces en gelcoat, en acier inoxydable et des surfaces chromées, ainsi que pour l'élimination de la patine de rouille.

PERFORMANCES:

SPEED90 est un détachant spécifique pour le détartrage et le nettoyage antioxydant des surfaces en gelcoat, acier inoxydable et surfaces chromées.

SPEED90 :

- élimine la rouille, le calcaire et les voiles d'oxydation qui se forment sur les surfaces des bateaux en raison de leur exposition à l'environnement marin ;
- ne dégage pas de fumées ;
- n'est pas inflammable.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer SPEED90 à l'aide d'un pinceau et attendre 90 secondes ;
Frotter la surface avec une brosse en nylon ou un tampon bleu ;
Répéter l'opération après 90 secondes ;
Ne pas dépasser 10 minutes de contact du produit avec la surface ;
Après le traitement, rincer abondamment à l'eau.

PRÉCAUTIONS:

- Attention ! Éviter le contact de SPEED90 avec le verre, l'aluminium, le bois, les peintures antifouling et les surfaces galvanisées.
- NE PAS PULVÉRISER ni NÉBULISER le produit.
- Lors de la manipulation du produit, se protéger avec des gants et des lunettes. Ne pas mélanger avec de l'ammoniaque ou de l'hypochlorite de sodium : un gaz irritant et corrosif pourrait se former.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et ont pour but de fournir les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des essais et des tests préalables selon les domaines d'application, les types de matériaux concernés et les différentes conditions d'utilisation. L'utilisateur est seul responsable de déterminer l'adéquation du produit et son champ d'application. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rév6-Ver010222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions oculaires.

Conseils de prudence : Ne pas respirer les fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement les mains et le visage après utilisation. Porter des gants / vêtements de protection et protéger les yeux / le visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau / prendre une douche. EN CAS D'INHALATION : transporter la

personne à l'air libre et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient : bifluorure d'ammonium, acide phosphorique à 75 %

UFI : 2W70-H00M-8003-HJEM

Rév6-Ver010222

EMBALLAGE:

- 1 L Flacon PE – boîte de 6 pièces
- 5 L Bidon PE – boîte de 4 pièces

RENDEMENT:

- En fonction de la saleté à éliminer.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide incolore
- Poids spécifique (20 °C) : 1,045
- pH (20 °C) : 3
- Point d'éclair (ASTM) : >90 °C
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé, à une température comprise entre 5 et 30 °C, dans un endroit aéré, à l'écart de toute source de chaleur et à l'abri d'une exposition prolongée au soleil. S'il est conservé à basse température (<10 °C), le produit peut devenir plus dense, sans pour autant compromettre son utilisation ni ses performances. Dans ces conditions de stockage, le produit conserve une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it