



ECOMARBEC

NETTOYANT CONCENTRÉ POUR SOLS NE PAS NUIRE À L'ENVIRONNEMENT



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution d'agents de surface non ioniques à biodégradabilité rapide et de disrupteurs de la saleté. Ne contient pas de soude caustique, d'ammoniaque, de parfums, de colorants et de solvants.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le nettoyage ordinaire de toutes les surfaces en pierre telles que le grès cérame, la céramique, le klinker, la pierre, la terre cuite, les agglomérats de ciment.

PERFORMANCES:

ECOMARBEC est un détergent concentré pour le nettoyage des matériaux en pierre.

ECOMARBEC:

- produit ne contenant pas de soude caustique, d'ammoniac, de parfums, de colorants et de solvants;
- nettoie, dégraisse, assainit les surfaces en terre cuite, pierre, marbre, ciment et agglomérés synthétiques, grès cérame et autres matériaux céramiques;
- il agit en dissolvant les corps gras, en les rendant facilement détachables;
- peut être utilisé pour le lavage manuel et mécanique (par ex. laveuse sécheuse, nettoyeur haute pression).

MODE D'EMPLOI:

Il peut être utilisé pur ou dilué dans de l'eau.

Dosages :

- Diluer 1 partie d'ECOMARBEC dans 2 parties égales d'eau : pour un lavage fortement dégraissant , pour éliminer les résidus importants de salissures grasses (huiles alimentaires/minérales, graisses et salissures tenaces).
 - Étaler ECOMARBEC sur le sol avec un chiffon et laisser agir quelques minutes;
 - Frottez la surface avec des éponges ou des tampons et des disques rouges;
 - Enfin rincez le tout à l'eau claire.
- Diluer 180-250cc d'ECOMARBEC dans 5 litres d'eau : pour un nettoyage dégraissant périodique;
 - Appliquer comme un nettoyant normal avec un chiffon microfibre . Dans cette dilution, il est également possible d'utiliser des lave-linge séchants.
- Diluer 50-100cc d'ECOMARBEC dans 5 litres d'eau : pour le nettoyage quotidien de toutes surfaces.
 - Appliquer comme un nettoyant normal avec un chiffon microfibre . Dans cette dilution, il est également possible d'utiliser des lave-linge séchants.

PRÉCAUTIONS:

- protéger toutes les surfaces en bois du contact avec l'ECOMARBEC pur.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables pour les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver180322

AVERTISSEMENTS :

AVERTISSEMENTS : AUCUN

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Agents de surface non ioniques <5%, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Na pyrithione.

UFI : Y990-M01Y-5001-30RN

Rev4-Ver180322

EMBALLAGE:

- 1 lt Bouteille en plastique, boîte de 6 pièces ;
- 5lt Réservoir en plastique, boîte de 4 pièces.

RENDEMENT:

- Selon les concentrations d'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide incolore
- Gravité spécifique (g/cm3) : 1,015
- pH (20°C) pur : 10-11
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Sans parfum

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et +30°C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it