



ALGANET®

DÉTACHANT BLANCHISSANT POUR MATÉRIAUX EXTÉRIEURS EN PIERRE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Poudre dispersible dans l'eau à base de sels oxydants, tensioactifs, phosphates et carbonate de sodium.

DOMAINES D'APPLICATION :

Sur tous les supports extérieurs et les objets en pierre (terre cuite, pierre naturelle, béton, clinker, grès cérame, céramique, etc.).

PERFORMANCES:

ALGANET est un détachant en poudre spécifique pour le nettoyage en profondeur des surfaces extérieures en pierre (ex. grès cérame, céramique, terre cuite, marbre, pierre, agglomérés de ciment).

ALGANET:

- il aide, par son action assainissante et l'action de frottement mécanique de la surface, à éliminer le noircissement laissé par les micro-organismes (ex. résidus d'algues, mousses et lichens), résidus de feuilles et de fleurs, excréments d'animaux, urine, etc.;
- il peut également être appliqué sur des surfaces traitées;
- a une action plus profonde et plus efficace dans le temps que l'hypochlorite de sodium;
- il peut également être utilisé pour nettoyer les rideaux et les bâches en pvc et autres matières plastiques à l'extérieur;
- il est efficace même à basse température;
- une fois sèche, elle n'est plus dangereuse pour la végétation;
- il peut être appliqué plusieurs fois sur des surfaces très sales et en présence de lichens difficiles à éliminer, sans endommager les matériaux en pierre.

MODE D'EMPLOI:

- Sur les surfaces fortement incrustées de patines, il est recommandé d'effectuer un lavage préalable avec un nettoyeur haute pression ou de frotter la surface avec de l'eau et du TAMPON MARRON, afin d'éliminer au maximum la patine de la surface;
- Dissoudre 800 gr d'ALGANET dans 10 litres d'eau dans un seau en plastique propre en mélangeant quelques minutes. La solution ainsi obtenue doit être utilisée dans les 3 à 4 heures;
- Il peut être appliqué avec un pinceau, une éponge, un chiffon doux ou un balai;
- Mouiller abondamment la surface à traiter en frottant le produit avec une brosse dure ou un tampon marron et laisser agir jusqu'à séchage (normalement 12/24 heures) ;
- Par la suite, la surface doit être rincée à l'eau, mais un rinçage avec une solution d'eau et d'ECOMARBEC (dilué 30/50%) est recommandé, afin de dégraisser et éliminer en profondeur les résidus de salissures et le produit ALGANET;
- Sur des surfaces particulièrement sales, rugueuses et en présence de lichens difficiles à éliminer, il est conseillé de rincer la surface en frottant la surface avec des brosses dures, des disques, des tampons bruns afin de faciliter l'élimination des salissures dégradées;
- Répétez le lavage si nécessaire;
- Enfin, rincez abondamment à l'eau ou avec un nettoyeur haute pression.

PRÉCAUTIONS:

- ne jamais rincer le produit avec des solutions acides ;
- effectuez toujours un test avant utilisation ;
- en présence de lichens difficiles à éliminer du fait de la présence de micro racines pénétrées dans les micro pores du matériau, le produit peut être appliqué et frotté plusieurs fois pour tenter d'éliminer au maximum ces contaminations disgracieuses ;
- lors de l'application d'ALGANET à l'état liquide, s'assurer qu'il n'entre pas en contact direct avec la terre, les plantes, les tissus, les métaux et le bois ;
- ne pas utiliser d'autres produits acides lors de l'application d'ALGANET.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev7-Ver260122

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Nocif en cas d'ingestion. – Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. – Peut irriter les voies respiratoires. – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. – Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – Se laver les mains soigneusement après manipulation. – Éviter le rejet dans l'environnement. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

Contient: Métasilicate de sodium pentahydraté, Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté, Acide sulfurique, esters mono-alkyles en C12-14, sels de sodium.

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Agents de blanchiment à base de chlore > 30%, Phosphates 5 – 15%, Tensioactifs anioniques <5%.

UFI : 3W40-S0UQ-H00S-CM1C

Rev7-Ver260122

EMBALLAGE:

- Pot en plastique de 800 gr. – Carton de 6 pièces;
- Seau en plastique de 4 kg – Carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

- Environ 10 litres de solution de nettoyage sont préparés avec 800 g de poudre (consommation moyenne du produit dilué 1 l / 5-7 m²).

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : poudre blanche
- Densité et/ou Densité relative 0,8-0,9 kg/l
- pH : 10 (10 % sol.)
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : partielle

STOCKAGE:

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, dans des récipients bien fermés et non exposés au soleil pendant une longue période. Evitez toujours les températures > 40°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans. Le produit peut durcir avec le temps sans compromettre son efficacité.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it