



ANTISPORCO

PROTECTION ANTI-TACHES POUR GRÈS CÉRAMÉ



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Micro-émulsion à base d'eau de protecteurs anti-salissures.

DOMAINES D'APPLICATION :

Protection invisible contre les taches anti-salissures spécifique aux sols et murs en grès cérame. Il réduit considérablement l'absorption de la saleté, facilitant et accélérant le nettoyage ordinaire.

PERFORMANCES:

ANTISPORCO est un protecteur anti-taches à base d'eau spécifique pour sols et revêtements en grès cérame mat, brillant ou rodé.

ANTISPORCO:

- forme une barrière chimique invisible et résistante aux taches sur la surface, qui ne crée pas de film et n'altère pas l'apparence et la teinte du matériau;
- c'est un produit à base d'eau, inodore, non dangereux et facile à utiliser;
- protège le grès cérame et les joints des salissures quotidiennes;
- réduit l'absorption du matériau, facilite et accélère le nettoyage ordinaire;
- réduit l'utilisation de détergents;
- s'il est appliqué avant le jointoiment des sols en grès cérame, il empêche le coulis de se déposer dans les micropores du matériau, facilitant considérablement le nettoyage après la construction;
- a une durée de 6/12 mois en fonction du trafic piétonnier et du lavage et peut être facilement réappliqué au fil du temps.

MODE D'EMPLOI:

- Bien agiter avant de servir.
- Appliquer ANTISPORCO uniquement sur des surfaces propres et sèches.
- Vaporiser de petites quantités de produit sur la surface et répartir uniformément avec un [chiffon doux](#).
- La surface sèche en 10/15 minutes environ et peut être piétinée.
- Atteint une protection maximale contre les taches après environ 12 heures. Pendant ce temps, évitez de laver la surface avec de l'eau.
- Tout excès de produit après séchage doit être éliminé en essuyant avec un chiffon humide d'ANTISPORCO sur la surface.

Il est recommandé d'appliquer ANTISPORCO après le nettoyage détachant extraordinaire effectué avec POWER DET ou le nettoyage extraordinaire périodique avec GRES LINDO, afin de nettoyer soigneusement le grès cérame avant l'application.

PRÉCAUTIONS:

- Aucune.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver150322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger : fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EMBALLAGE:

- 0,75 l Spray PE – carton 6 pcs;
- 5 lt Bidon de plastique – carton 4 pcs.

RENDEMENT:

- Normalement 1 lt / 40 – 60 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc opalescent
- Poids spécifique (g/cm³) : 1
- pH : 6-7
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : totale
- Temps de séchage : 15-30 min
- Temps de consolidation : 8-12 heures

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it