



POWER DET

DÉTACHANT INTENSIF POUR GRÈS CÉRAMÉ



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Mélange hydro-solvant stabilisé de solvants, tensioactifs et acides inorganiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Détergent spécifique pour le nettoyage extraordinaire du grès cérame efficace pour l'élimination des auréoles, des taches et des éventuels résidus de pose. Ramenez le grès à son aspect original.

PERFORMANCES:

Caractéristiques et utilisation :

POWER DET est un détergent concentré spécifique pour le nettoyage après pose ou détachant extraordinaire des surfaces en grès cérame poli et mat.

POWER DET:

- est recommandé pour le nettoyage extraordinaire des surfaces en grès cérame fortement tachées et halonées;
- dégraisse, détartré et élimine les patines et les substances de contamination externe (graisses, détergents, calcaire) dues à un mauvais entretien ou à un mauvais nettoyage après pose, en remettant le grès à son état d'origine;
- est également adapté au nettoyage des surfaces en grès cérame après la pose pour éliminer les résidus de coulis et les salissures de chantier, les patines calcaires et résineuses, les mortiers et les joints, même colorés.

Le produit ne sert pas pour le nettoyage quotidien et ne doit pas être utilisé trop dilué, mais il faut suivre les instructions d'utilisation.

MODE D'EMPLOI:

Il peut être utilisé pur ou dilué dans de l'eau sur toute la surface en grès cérame concernée, afin de la décontaminer de manière homogène.

- Pur, pour le nettoyage après chantier: pour éliminer les patines, les salissures de chantier et les résidus de lixivier consistants et tenaces.
- **POWER DET** dilué 1 partie de produit dans 1-2 parties égales d'eau (par exemple 1 litre de produit et 1 litre d'eau): pour des lavages extraordinaires de détachage de surfaces fortement tachées, striées et détériorées.

Comment utiliser le produit :

- Travaillez 4 – 5 m² à la fois;
- Étalez **POWER DET** abondamment avec un chiffon sur la surface
- Laissez agir au moins 10 minutes et ne pas laisser sécher le produit en surface ;
- Frottez la surface avec des disques ou des tampons en fibre de plastique bleus ;
- Recueillir les résidus de saleté et le produit avec un chiffon en microfibre ou un aspirateur des liquides;
- Enfin rincer 2 ou 3 fois à l'eau claire, jusqu'à ce que le produit et la saleté soient éliminés de la surface ;
- Répétez l'application si nécessaire.

Pour l'entretien des surfaces nettoyées avec **POWER DET** dans le temps, il est recommandé d'utiliser les produits de nettoyage ordinaires **GRES LINDO** et **GRES BRILL**.

PRÉCAUTIONS:

- Ne pas utiliser sur du bois, sur de la terre cuite très absorbante non traitée ou sur d'autres matériaux non résistants aux solvants ;
- Ne pas utiliser dans les lave-linge séchants ;
- Protégez toutes les surfaces peintes du contact avec **POWER DET** ;
- Protéger toutes les surfaces sensibles aux acides (ex. marbre calcaire brillant, ardoise, gravier poli) du

- contact avec POWER DET ;
- Le produit n'est pas utilisé pour le nettoyage quotidien et ne doit pas être utilisé trop dilué, mais les instructions d'utilisation doivent être respectées.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev8-Ver18042024

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Contient: Alcools; C11-13 ramifiés; éthoxylés (> 2,5 moles EO)

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :

Hydrocarbures aliphatiques <1%; tensioactifs non ioniques 5%<C<15%; tensioactifs anioniques <5%.

UFI: EUC0-S0RV-A00V-X87K

Rev9-Ver11022025

EMBALLAGE:

- 1 l Bouteille en plastique – carton de 6 pcs;
- 5 lt Bidon en plastique – carton en plastique 4 pcs.

RENDEMENT:

En fonction de la saleté à éliminer et de l'absorption du matériau :

- comme nettoyage de détartrage post-construction : 1lt / 15-20 m²;
- pour lavage extraordinaire : 1lt / 30-60 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide ambré clair
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,05
- pH (20°C) : 1 – 2
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : partiellement soluble

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it