



# LIGNOLIFE OPACO

CIRE DE RESTAURATION POUR PARQUET PEINT MAT



## Guide de l'utilisateur

### DESCRIPTION:

Émulsion à base de cire de carnauba et de résines.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Sur toutes les surfaces en bois vernis mat (parquet, revêtements, meubles, portes et fenêtres intérieures).

### PERFORMANCES:

LIGNOLIFE OPACO est une émulsion résine-cireuse à base de carnauba, spécifique pour la restauration de parquet ou de bois peint mat.

LIGNOLIFE OPACO :

- c'est un produit à base d'eau facile à utiliser et sans odeur ;
- il peut être appliqué sur toutes les surfaces intérieures en bois peintes mates (parquets, enduits, meubles, portes), où la peinture a perdu sa tonalité ;
- donne un nouveau ton à la matière et une finition mate naturelle ;
- donne une nouvelle protection à la peinture, elle résiste à l'usure due au trafic piétonnier, à la saleté, à l'eau et aux détergents ;
- est un produit auto-éталant;
- il est facile à entretenir dans le temps avec un nettoyage ordinaire avec le détergent PULIBRILL et avec l'application de la cire d'entretien BEAUTY FLOOR OPACO une fois tous les 6-12 mois.

Sur les surfaces en bois, LIGNOLIFE OPACO ne peut pas remplacer une peinture aux points où la peinture a été complètement enlevée par l'usure (par exemple les taches grises et les points où le bois est simplement mouillé avec de l'eau).

### MODE D'EMPLOI:

Avant d'appliquer LIGNOLIFE OPACO, effectuer un nettoyage extraordinaire avec PULIBRILL et TAMPON BLANC, afin de dégraisser la surface.

- Bien agiter avant emploi ;
- Appliquer 2 couches de LIGNOLIFE OPACO. Le produit est distribué avec un toison pour épandre la cire, un chiffon microfibre ou une éponge. Il doit être appliqué en couche mince, en mouillant la surface uniformément et sans laisser d'excès ;
- Appliquer la seconde couche dès que la première est sèche ;
- Sèche rapidement, généralement en 2 à 3 heures dans des zones bien ventilées.

### PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur ;
- éviter d'appliquer LIGNOLIFE OPACO sur des surfaces trop froides (<7°C) ;
- éviter d'utiliser des détergents fortement alcalins et acides (ex. ammoniac, hypochlorite de sodium, divers acides) et des solvants (ex. alcool éthylique) pour le nettoyage des surfaces traitées avec LIGNOLIFE OPACO ;
- éviter d'appliquer le produit sur des surfaces trop chaudes (ex : sols radiants ou sols exposés directement aux rayons du soleil).

### NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev1-Ver300322

## AVERTISSEMENTS :

**Mentions de danger :** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Contient :** Acides colophaniques, fumarates, esters avec le pentaérythritol. Cela peut provoquer une réaction allergique.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.  
COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 19,00. – Limite maximale : 140,00

Rev1-Ver300322

## EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5lt Bidon en plastique – Carton de 4 pièces.

## RENDEMENT:

- 1 lt / 30-40 m<sup>2</sup> (pour passage simple).

## DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 1,025
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 2 – 3 heures
- Temps de consolidation : 24 heures

## STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)