



TIXO®

DÉTACHANT POUR TACHES D'HUILE ET DE GRAISSE D'ORIGINE NATURELLE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion alcaline épaissie à base d'alcalis inorganiques, de solvants, de tensioactifs mouillants et d'épaississant minéral microporeux.

DOMAINES D'APPLICATION :

Détachant spécifique pour les matériaux en pierre tels que : terre cuite, pierre, céramique émaillée et non émaillée, klinker, grès cérame, béton, terrazzo, etc.

PERFORMANCES:

TIXO est un détachant à base de solvant alcalin fortement épaissi, spécifique pour éliminer les taches d'huile et de graisse d'origine naturelle sur tous les matériaux en pierre (ex. terre cuite, pierre, grès, céramique, ciment et joints cimentaires).

TIXO:

- élimine les taches de graisses végétales ou animales, les huiles siccatives (par exemple l'huile de lin et de bois), les dépôts de salissures grasses incrustées et pénétrées ;
- il est idéal lorsqu'il faut de longs temps d'extraction (taches pénétrant profondément dans la porosité du matériau) ;
- grâce au matériau épaississant microporeux spécial, l'action du produit peut être convenablement et facilement prolongée dans le temps;
- il peut également être utilisé pour éliminer le noir de carbone ou la suie due à la combustion dans les cheminées des matériaux en pierre ;
- ne laisse pas de résidus nocifs dans le matériau absorbant ;
- ne laisse pas d'odeurs désagréables lors de l'utilisation et dans les pièces.

MODE D'EMPLOI:

- Bien mélanger avant utilisation ;
- Procéder à l'application du produit avec une spatule en prenant soin de laisser une couche d'au moins 3-5 mm de TIXO sur la tache à enlever ;
- Si nécessaire, la durée de l'action extractive peut être augmentée en recouvrant la compresse d'une feuille de matière plastique (film de cuisine) afin de ralentir son évaporation ;
- Laisser toujours sécher la compresse puis procéder au retrait à sec avec une brosse en nylon ;
- Sur des matériaux résistants aux acides comme la terre cuite, faire un premier rinçage avec le produit DELICACID puis rincer la surface à l'eau claire. Au lieu de cela, sur des matériaux plus délicats et non résistants aux acides (par exemple, pierre, marbre et gravier), rincez la surface plusieurs fois à l'eau claire ;
- Renouveler l'application si nécessaire.

Sur les surfaces traitées, l'application de TIXO, étant un puissant détachant alcalin, élimine tout traitement (cire ou résine). Il est conseillé d'appliquer le produit non seulement sur la tache définie, mais sur l'ensemble du carreau ou de la marche concernée afin d'avoir une surface uniforme sans traces.

PRÉCAUTIONS:

- protéger les surfaces peintes, en aluminium anodisé et en bois du contact avec TIXO ;
- ne pas utiliser d'équipements en matière végétale ou animale ;
- effectuez toujours un test avant utilisation ;
- en cas d'utilisation en extérieur, il est conseillé d'éviter d'étaler le produit sur des surfaces trop chaudes et exposées au soleil.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver310122

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient : Hydroxyde de sodium, Acide dodécyl benzène sulfonique

Ingrédients conformes au Règlement (CE) n° 648/2004 :
Tensioactifs anioniques <5%

UFI : TX00-H03F-F000-XW7D

Rev5-Ver310122

EMBALLAGE:

- 1 Kg Bidon plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5 Kg Seau en plastique – Carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la saleté à éliminer et de l'absorption du matériau. En moyenne 1lt / 1-2m² chaque couche.

DONNÉES TECHNIQUES:

Etat physique: liquide brun pâteux
Poids spécifique: = 1,06 kg/l
pH: 14
Point d'éclair:> 60°C
Solubilité dans l'eau: partielle

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé hors de portée des enfants et dans un environnement bien aéré et frais, non exposé au soleil pendant une longue période. Durée de conservation : 5 ans

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it