



TUSCANIA OIL

AGENT D'IMPRÉGNATION OLÉO-CIREUX À EFFET MOUILLÉ POUR TERRE CUITE INTÉRIEURE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion huileuse à base de solvant paraffinique aliphatique, huile de ricin modifiée, huile de bois, cire minérale microcristalline, sels métalliques siccatifs sans plomb.

DOMAINES D'APPLICATION :

Sur toutes les surfaces en terre cuite et en pierre absorbante placées à l'intérieur.

PERFORMANCES:

TUSCANIA OIL est un agent d'imprégnation protecteur oléo-cireux pour les surfaces en terre cuite placées à l'intérieur.

TUSCANIA OIL:

- est un agent d'imprégnation oléo-cireux résistant aux taches pour le traitement avec un effet mouillé et vieilli ;
- sature la porosité de la terre cuite sans laisser de films superficiels épais et rigides et ne crée pas de pelage;
- laisse une légère couche de cire facilement polissable sur le matériau;
- sèche plus rapidement que l'huile de lin cuite sans créer d'ombrage et sans s'altérer avec le temps;
- il peut être pigmenté avec 3-15% **OILTONER** pour avoir des effets personnalisés.

Pour augmenter la protection de la surface traitée avec **TUSCANIA OIL** et faciliter le nettoyage et l'entretien, l'application d'**IDROFIN MATT** ou de **LUCIDO** est fortement recommandée pour compléter le traitement.

MODE D'EMPLOI:

Appliquer uniquement sur des surfaces propres, sèches et absorbantes. En général, un ou deux passages de **TUSCANIA OIL** sont nécessaires selon l'absorption du matériau.

- Agiter **TUSCANIA OIL** avant utilisation;
- Répartir **TUSCANIA OIL** avec un **toison pour épandre la cire**, une **brosse** ou un **chiffon doux**, en mouillant uniformément la surface et en suivant l'absorption du matériau ;
- Après environ 15 à 30 minutes, retirer l'excédent de produit de la surface en le frottant avec un **chiffon doux** ;
- Appliquer une éventuelle deuxième couche sur une surface sèche et non collante en procédant comme ci-dessus.

Sèche généralement en 24 heures.

Ne pas appliquer dans les pièces où il y a une humidité ascendante persistante.

ATTENTION: une fois le traitement terminé, il est conseillé de ne pas accumuler de chiffons, éponges, sciure de bois, etc., imbibés de **TUSCANIA OIL** et, en raison du risque d'auto-inflammation, il est conseillé de les mouiller avec de l'eau et de les jeter.

PRÉCAUTIONS:

- éviter que les surfaces qui viennent d'être traitées soient mouillées par la pluie avant 8-12 heures après l'application. Ne pas appliquer le produit sur des surfaces exposées au soleil, trop chaudes. Température d'application de 5° – 30°C;
- ne pas appliquer dans des endroits où il y a une humidité ascendante persistante;
- ATTENTION : ne pas accumuler de chiffons, éponges, sciure, etc. imbibé de **TUSCANIA OIL** en raison du danger d'auto-combustion ! Jetez-les en les mouillant bien avec de l'eau.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev8-Ver22112023

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. – Contient: Acide néodécanoïque, sel de cobalt. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – NE PAS faire vomir. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . en cas de malaise. – Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques, Hydrocarbures, C9, aromatiques

COV (Directive 2004/42/CE) :

Agents d'imprégnation pour bois qui forment un film d'épaisseur minimale.

COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 379,00. – Limite maximale : 700,00

UFI:TRA0-60SQ-C00E-CTNR

Rev8-Ver22112023

EMBALLAGE:

- 1 lt conf. Étain – carton 6 pièces ;
- 5 lt conf. Étanche – carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

- sur terre cuite toscane 1 lt / 12-18 m² ;
- sur terre cuite légère ou terre cuite fait main 1 lt / 5-10 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide ambré
- Poids spécifique (g/cm³) à 20°C : 0,85
- pH : s.o.
- Point d'éclair (ASTM) : 43°C
- Solubilité dans l'eau : non soluble
- Temps de séchage : 12-24 heures selon la ventilation.
- Temps de consolidation : 3 jours
- Viscosité cinématique : (ISO 3104/3105) <7×10⁶ m²/sec.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé, à l'abri des sources de chaleur et non exposé au soleil pendant une longue période. S'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ou les performances. PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it