



BEAUTY FLOOR OPACO

CIRE D'ENTRETIEN POUR BOIS VERNIS MAT



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion H/A de cires, résines, tensioactifs non ioniques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Entretien de toutes les surfaces en bois peintes en mat.

PERFORMANCES:

BEAUTY FLOOR OPACO est une cire de protection et d'entretien spécifique pour les sols et les surfaces en bois peint mat. Pour usage interne.

BEAUTY FLOOR OPACO:

- c'est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser ;
- crée un microfilm cireux qui protège les surfaces en bois peintes mates de l'usure causée par les détergents et le trafic piétonnier ;
- conserve dans le temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition initiale ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- laisse une odeur agréable dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI:

- Agiter avant utilisation;
- Appliquer le produit en petites quantités sur un chiffon doux et répartir une couche fine et uniforme sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant le séchage.

Sèche généralement en 1-2 heures.

Fréquence d'utilisation:

- tous les 2-3 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 6 à 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

PRÉCAUTIONS:

- éviter les excès de produit afin de ne pas avoir d'auroles ou d'opacifications sur les surfaces peintes.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev2-Ver150322

AVERTISSEMENTS :

AVERTISSEMENTS: AUCUN

Mentions de danger : fiche de données de sécurité disponible sur demande. – Contient : Acides colophaniques, fumarates, esters avec le pentaérythritol
Cela peut provoquer une réaction allergique.

Rev2-Ver150322

EMBALLAGE:

- 1 litre de conf. Étain – boîte de 6 pièces;
- 5 litres conf. Étanche – Boîte de 4 pièces.

RENDEMENT:

- En fonction de la finition de surface du matériau 1 lt / 50 – 80 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 15 – 30 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période.

PÉRIODE DE STOCKAGE: Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it