



DELUXE TEAK

DÉTACHANT SPÉCIFIQUE POUR PONT DE BATEAUX ET SURFACES EN TEAK



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution à fonction mixte acide/solvant avec tensioactifs peu moussants.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour un lavage extraordinaire et un renouvellement spécifique des surfaces de bois exposées à l'extérieur en milieu marin.

PERFORMANCES:

DELUXE TEAK:

- élimine les patines de vieillissement naturelles causées par les rayons du soleil ;
- élimine également les algues et moisissures d'origine marine et le sel ;
- renouvelle l'état naturel du bois vieilli, lui donne un nouvel aspect et le prépare à l'application d'une nouvelle protection (huiles, imprégnations diverses) ;
- éviter de poncer les surfaces ;
- il est facile et rapide à appliquer.

MODE D'EMPLOI:

- Agiter avant utilisation. Appliquer le produit avec un pinceau, un chiffon ou une éponge en mouillant abondamment la surface.
- Gardez la surface humide pendant 20 à 30 minutes.
- Ensuite, frottez DELUXE TEAK avec des tampons moyennement durs (par exemple TAMPON BLEU) ou des brosses en nylon, en suivant le grain du bois.
- Enfin, rincez abondamment à l'eau et laissez sécher. Répétez l'application si nécessaire.
- DELUXE TEAK n'est pas un décapant pour peinture, ni un décapant pour la cire et n'enlève pas les couches de peinture, les imprégnants, les huiles et les cires.

PRÉCAUTIONS:

- Effectuez toujours un test avant utilisation.
- Ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes.
- Protéger les yeux et la peau du contact avec le produit avec des vêtements appropriés.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver270218

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise. -EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Contient : acide phosphorique 75%, acide sulfamique, agents de surface non ioniques <5%, Parfum : géraniol, citronellol.

EMBALLAGE:

1lt Bouteille PE – carton de 6 pièces ;
5lt Bidon PE- boîte de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la saleté à éliminer et de l'absorption du matériau.

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide clair et incolore
Poids spécifique (20°C) : 1.035
pH (20°C) : 1-2
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau : totale

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement ventilé à l'écart des sources de chaleur. S'il est stocké à basse température (<10 ° C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ou les performances. Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it