



KW-L

CRISTALLISATEUR LIQUIDE POUR PIERRES BRILLANTS ET MATERIAUX CALCAIRES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Liquide cristallisant à base de sels acides, tensioactifs, glycols.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le polissage des pierres contenant du carbonate de calcium, telles que : marbre, travertin, agglomérés calcaires.

PERFORMANCES:

KW-L est un produit liquide cristallisant pour le polissage des pierres contenant du carbonate de calcium, telles que : marbre, travertin, agglomérés calcaires.

KW-L :

- c'est un produit pour le polissage périodique des surfaces à fort trafic qui ont perdu leur éclat d'origine ;
- c'est un produit qui peut être utilisé pour le polissage final après ponçage avec des systèmes traditionnels ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces traitées.

Ne pas utiliser sur granit, ardoise, grès, matériaux céramiques, agglomérés synthétiques.

MODE D'EMPLOI:

KW-L est prêt à l'emploi.

Appliquer uniquement sur des sols propres, secs et non traités.

- Agiter avant utilisation ;
- Pulvériser KW-L sur la surface et travailler immédiatement avec une machine monodisque équipée de DISQUES DE LAVAGE EN ACIER INOXYDABLE jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé et que le sol soit poli ;
- Traiter 1 à 2 m² à la fois. Pour une brillance plus élevée, procéder à une première cristallisation avec un disque en laine d'acier grossière, puis recristalliser avec un disque en laine d'acier fine ;
- Laisser consolider quelques heures et rincer avec de l'eau et un détergent neutre (par exemple UNIPUL). Pour une meilleure brillance, polir le sol avec un disque de laine d'acier propre ou un disque blanc.

PRÉCAUTIONS:

- éviter de verser KW-L directement sur la surface ;
- ne pas utiliser de disques de laine d'acier rouillés ;
- utiliser uniquement sur calcaire; éviter d'autres matériaux.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver150222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger : Nocif en cas d'ingestion. – Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence : Se laver le visage soigneusement après manipulation. – Porter un équipement de protection des yeux/du visage. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. – Rincer la bouche.

Contient : Hexafluorosilicate de magnésium hexahydraté, Acide acétique.

USAGE PROFESSIONNEL

UFI : P770-F0GE-T004-7TS3

Rev5-Ver150222

EMBALLAGE:

-1 lt Bouteille PE Carton 6 pièces ;
-5 lt Bidon PE Carton 4 pièces.

RENDEMENT:

Selon la nature de la pierre à traiter :
– en entretien périodique : 1lt / 40-60 m² ;
– sur des surfaces très usées : 1 lt / 10-30m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide blanc
Poids spécifique (g/cm³) : 1,09
pH (20°C) du produit pur : 1-2
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable.
Solubilité dans l'eau : soluble.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it