



OX FIVE PLUS

FOND DE VIEILLISSEMENT FORT POUR LE BOIS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution alcaline forte pour le vieillissement des essences ligneuses et des pigments blancs inorganiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le traitement vieillissant du mélèze, de l'orme, du chêne et du châtaignier bruts et non traités.

PERFORMANCES:

OX FIVE PLUS est une solution alcaline forte spécifique pour le vieillissement du chêne, du châtaignier, du mélèze et de l'orme bruts et non traités.

OX FIVE PLUS:

- vieillit la surface ligneuse en l'assombrissant, sans provoquer de fortes et inégales imbrications des essences ligneuses;
- peut être facilement appliqué sur des surfaces verticales et horizontales;
- ne laisse aucun résidu sur la surface ligneuse;
- permet l'application ultérieure de toute finition (peinture – cirage – imprégnation).

MODE D'EMPLOI:

- Répartir OX FIVE PLUS sur la surface à l'aide d'un pinceau ou d'une toison pour épandre la cire, de manière homogène, en suivant l'absorption du bois;
- L'action vieillissante est progressive jusqu'à ce que le matériau soit sec;
- L'effet dépend des cycles d'application (2 mains maximum);
- L'éventuel 2 la main s'effectue dès que la surface est sèche (2 – 4 heures);
- Éliminer le déchetage du bois qui se forme après l'application de l'OX FIVE PLUS, en utilisant un papier abrasif ou une grille de grain pas trop fin (ex. 100).

PRÉCAUTIONS:

- éviter tout contact avec des surfaces en aluminium;
- porter des gants et des lunettes de protection.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev5-Ver140222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Indications de danger: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. -Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

Contient: Hydroxyde de sodium

À USAGE PROFESSIONNEL

UFI: 8X20-40YK-G00D-5RMV

À USAGE PROFESSIONNEL

Rev5

Rev5-Ver140222

EMBALLAGE:

- 1 lt Bouteille Pe – boîte 6 pièces;
- 5 lt Tanica Pe – boîte 4 pièces.

RENDEMENT:

- En fonction de l'absorption du bois 1 lt / 6 – 12 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide
- Couleur : opalescent blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,07
- pH (20 C) du produit pur : 14
- Point de flamme (ASTM) : > 90 °C
- Solubilité dans l'eau : soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré, à l'abri de la chaleur et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it