



FUGA PROTETTA

TRAITEMENT ANTI-TACHES ANTI-SALISSURES POUR JOINTS CIMENTAIRES ET SYNTHÉTIQUES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion dans l'eau de protecteurs oléophobes fluorés et d'oligomères siloxaniques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour la protection contre les taches des joints de ciment et synthétiques.

PERFORMANCES:

FUGA PROTETTA est un protecteur anti-tache, anti-salissure spécifique pour le traitement des joints des sols et des revêtements.

FUGA PROTETTA:

- est un produit aqueux inodore, sans danger et facile à utiliser;
- peut s'appliquer sur des surfaces tant intérieures qu'extérieures;
- est un protecteur anti-taches spécifique pour les joints cimentaires et synthétiques, qui élimine et réduit considérablement la capacité d'absorption des substances liquides et grasses;
- ne forme pas de film superficiel, est invisible et n'altère pas l'aspect du matériau et le ton de couleur au fil du temps;
- lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, il offre une forte protection contre les taches et autonettoyante contre les pluies avec une forte inertie chimique et une résistance aux intempéries et aux piétinements;
- est facilement réapplicable si nécessaire.

MODE D'EMPLOI:

- Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer FUGA PROTETTA uniquement sur des surfaces parfaitement propres et sèches.
- Pulvériser de petites quantités de produit sur la surface et répartir uniformément avec un chiffon doux.
- La surface sèche en environ 10/15 minutes et est piétinable.
- Atteint une protection maximale contre les taches après environ 12 heures.
- Pendant ce temps, évitez de laver la surface avec de l'eau.

PRÉCAUTIONS:

- FUGA PROTETTA n'exerce pas de fonctions filmogènes d'étanchéité. Il ne peut donc pas être utilisé pour imperméabiliser des matériaux soumis à des battants d'eau > 10 cm (par ex. piscines, bassins, etc.);
- ne bloque pas les remontées d'humidité des sous-sols humides;
- éviter que les surfaces nouvellement traitées soient mouillées par la pluie pendant environ 8 heures ou plus.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev1-ver310124

AVERTISSEMENTS :

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon les dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) (et ses modifications et adaptations ultérieures).

COV (Directive 2004/42/CE) : Primer.

EMBALLAGE:

- 0,75 lt Spray PE – boîte 6 pcs.

RENDEMENT:

- approximativement 750ml / 30 – 50m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide opalescent.
- Poids spécifique (g/cm³): 1,006.
- pH : 6-7.
- Point de flamme (ASTM) : ininflammable.
- Solubilité dans l'eau : miscible dans l'eau.
- Temps de séchage : 8-12 heures (dans des environnements ventilés)
- Temps de consolidation : 48 heures.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré, à l'abri de la chaleur et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it