



ONIX

CIRE POUR PIERRES ET PIERRES BRUTES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion très fine à forte concentration de cires végétales et minérales en solvant aliphatique et isoparaffine.

DOMAINES D'APPLICATION :

Finisseur soyeux fluide à base de cires en très fine dispersion avec grande capacité de pénétration et de couverture des surfaces en pierre.

PERFORMANCES:

ONIX est une cire fluide pour les pierres et les matériaux en pierre absorbants internes avec une surface rugueuse et travaillée.

ONIX:

- a une grande capacité de pénétration et de saturation des surfaces absorbantes grâce à sa fluidité même à basses températures;
- sèche rapidement sans laisser s'accumuler;
- ne jaunit pas avec le temps, laisse à la surface une finition soyeuse et peut également être appliquée sur des matériaux clairs ou blancs (marbres);
- forme une barrière contre la saleté et augmente la beauté et l'attrait du matériau, avec une excellente résistance au piétinement et à la saleté;
- vous pouvez pigmenter avec OILTONER à 3-15% pour avoir des effets personnalisés;
- il est facilement réhabilité et réparable dans le temps;
- ne laisse pas d'odeurs désagréables pendant l'utilisation et à l'intérieur.

ONIX peut également être mélangé avec TUSCANIA OIL ou PALLADIUM pour donner plus de nuances à la couleur du matériau traité.

MODE D'EMPLOI:

En général, un ou deux passages d'ONIX sont nécessaires en fonction de l'absorption et de la rugosité du matériau. Le produit s'applique uniquement sur les surfaces traitées avec des produits hydrofuges.

- Appliquer ONIX à petites doses avec un pinceau sur quelques mètres carrés de surface et répartir le produit en frottant la surface avec une monobrosse munie de brosses en tampico doux ou brosse douce en distribuant la cire dans les pores du matériau jusqu'à saturation et en laissant un voile de produit léger sur la surface;
- Après séchage, polir la surface avec un disque souple ou une brosse douce;
- Appliquer une seconde couche éventuelle sur une surface sèche et non collante en procédant comme ci-dessus.

Sèche généralement en 4-8 heures.

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application d'ONIX sur les matériaux humides et dans les milieux présentant un risque d'humidité ascendante;
- ne pas utiliser sur des matériaux qui peuvent entrer en contact avec des surfaces très chaudes (T> 70°C) telles que des comptoirs de cuisine.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev5-Ver030322

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: ATTENTION

Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . en cas de malaise. – EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Contient: Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques "

UFI: VD40-R0QA-P00T-DJHY

Rev5-Ver030322

EMBALLAGE:

- 1 lt conf. Boîte – boîte 6 pièces;
- 5 lt conf. Seau – boîte 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption du matériau:

- sur matériaux à forte absorption et surfaces brutes 1 lt / 12 – 20 m²;
- sur matériaux à absorption moyenne 1 lt / 20 – 30 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide pâteux blanc
- Poids spécifique (g/cm³) : 0,80
- pH : n.d.
- Point de flamme (ASTM) : 43°C
- Solubilité dans l'eau : non soluble
- Temps de séchage : 4 – 8 heures en fonction de l'aération des locaux
- Temps de consolidation : 2 jours
- Viscosité cinématique : (ISO 3104/3105) > 7 X 10⁻⁶ m² / sec.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un environnement aéré, à l'abri de la chaleur et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10°C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it