



# PRIMAMANO NEUTRA

PRIMAIRE D'ÉGALISATION POUR LA TERRE CUITE, LA PIERRE ET LES MATÉRIAUX EN PIERRE



## Guide de l'utilisateur

### DESCRIPTION:

Émulsion à base d'eau de cires végétales, paraffine, polymère acrylique, tensioactifs non ioniques.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le traitement primaire d'égalisation de tous les types de matériaux pierreux moyennement à fortement absorbants tels que la pierre, la terre cuite, le ciment et les enduits minéraux, placés à l'intérieur.

### PERFORMANCES:

**PRIMAMANO NEUTRA** est une cire d'apprêt pour tous les types de matériaux pierreux moyennement à fortement absorbants placés à l'intérieur, tels que la terre cuite, la pierre et le ciment.

### PRIMAMANO NEUTRA:

- est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser ;
- n'altère pas l'aspect naturel du matériau, en le laissant respirer, et ne crée pas de pellicule épaisse et brillante ;
- s'utilise sur des surfaces en pierre absorbante de rugosité moyenne à élevée ;
- possède d'excellentes propriétés d'adhésion et de liaison sur les produits de protection hydro-oléofuges tels que IDROWIP, TIM, TON25, TON PLUS, EXCEL PLUS ;
- rend homogène l'absorption des matériaux très absorbants, ce qui permet d'appliquer facilement des dispersions de cire comme ONIX et ROYAL WAX et d'éviter le risque de décoloration et de haloing ;
- il favorise l'adhérence du finisseur IDROFIN dans le traitement des matériaux en pierre, en réduisant, même dans les cas les plus difficiles, le risque d'un éventuel détachement de la finition ;
- peut être utilisé pour effectuer des traitements anti-poussière sur les sols, les planchers et les murs (par exemple, surfaces sablées, en pierre).

### MODE D'EMPLOI:

Il est généralement utilisé pur.

- Il s'applique à l'aide d'un étendoir, d'un chiffon en microfibre ou d'une éponge ;
- Il doit être appliqué en couche fine, en mouillant uniformément la surface, sans créer d'excès ;
- Il sèche généralement en 1 à 2 heures ;
- Sur les surfaces difficiles à mouiller (par exemple sur les protections hydrofuges), frotter le produit pour qu'il soit plus facile à étaler uniformément.

### PRÉCAUTIONS:

Ne pas appliquer sur des surfaces polies et compactes à faible absorption telles que les agglomérés de ciment polis, le granit, le marbre, la céramique.

### NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et sont destinées à donner les meilleurs conseils à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent un examen et des tests avant les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les diverses conditions d'application. L'utilisateur décide en toute indépendance de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver060422

### AVERTISSEMENTS :

COV (directive 2004/42/CE) : Primaires de fixation.

COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 20,00. – Limite maximale : 30,00.

Rev4-Ver060422

#### EMBALLAGE:

- Bouteille en plastique de 1 lt – boîte de 6 pièces ;
- Jerrycan en plastique de 5 lt – boîte de 4 pcs ;
- Jerrycan en plastique de 20 lt

#### RENDEMENT:

- comme apprêt sur des cotons très absorbants 1 lt / 6 -10 m<sup>2</sup> ;
- en tant qu'agent d'égalisation anti-poussière 1 litre / 8-10 m<sup>2</sup>.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : miscible dans l'eau
- Temps de séchage : 1-2 heures
- Temps de consolidation : 24 heures

#### STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un endroit ventilé, à l'écart des sources de chaleur, non exposé à la lumière du soleil pendant de longues périodes et hors de portée des enfants. PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit a une durée de vie de 2 ans lorsqu'il est stocké.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)