



PULIGRAFF LIQUIDO

DÉCAPANT POUR ÉLIMINER LES GRAFFITIS SUR LES SURFACES, LES FAÇADES ET LES REVÊTEMENTS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Mélange épais de solvants organiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour l'élimination des graffitis sur les sols, les façades, les murs et les surfaces en général.

PERFORMANCES:

PULIGRAFF LIQUIDO est un solvant détachant spécifique pour l'élimination des graffitis sur les façades et les revêtements.

PULIGRAFF LIQUIDO

- est un détachant spécifique pour l'élimination rapide des résidus de graffitis, de laques, d'émaux synthétiques et de peintures en général sur les surfaces ;
- Il n'est ni alcalin ni acide et peut donc être utilisé en toute sécurité sur les surfaces métalliques et les pierres délicates ;
- peut être appliqué sur tous les matériaux pierreux tels que la terre cuite, la pierre, la céramique émaillée, le klinker, le grès, le ciment, le grès, etc. ainsi que sur le bois, le verre, les métaux et le plastique ;
- contrairement aux décapants, il a un temps d'application plus long et est plus dissolvant que les peintures ;
- grâce à sa viscosité, il peut également être utilisé facilement sur des surfaces verticales.

MODE D'EMPLOI:

Utiliser pur.

- Toujours appliquer sur une surface sèche ;
- Étendre une couche uniforme de PULIGRAFF LIQUID à l'aide d'un pinceau sur la surface à nettoyer ;
- Laisser agir pendant un minimum de quelques minutes jusqu'à 30-60 minutes en fonction du type de graffiti à éliminer et de la quantité (par exemple, le nombre de couches) ;
- En présence de supports poreux ou avec une rugosité de surface accentuée, il peut être utile d'effectuer un brossage pendant l'application de PULIGRAFF LIQUIDO ;
- Enfin, rincer avec un nettoyeur à haute pression ou manuellement avec une brosse ou des tampons ;
- Si nécessaire, répéter l'application.

Ne pas utiliser sur des matériaux à base de polymères synthétiques (ex. agglomérés synthétiques, méthacrylate).

PRÉCAUTIONS:

- ne pas utiliser sur des matériaux à base de polymères synthétiques (par ex. agglomérés synthétiques, méthacrylate) ;
- en cas d'utilisation sur des surfaces déjà peintes, vérifier le temps de contact optimal pour l'élimination des graffitis sans affecter la couche de base peinte.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et sont destinées à donner les meilleurs conseils à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent un examen et des tests avant les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les diverses conditions d'application. L'utilisateur décide en toute indépendance de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rev2-Ver040222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : ATTENTION

Mentions de danger: Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence: – Porter un équipement de protection des yeux/du visage. – Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Tenir au frais.

UFI: XT10-K00E-G00Y-JA21

Rev2-Ver040222

EMBALLAGE:

- Boîte à bouteilles en plastique de 1 lt 6 pcs ;
- Boîte à jerrycans en plastique de 5 lt 4 pcs.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption du matériau :

- environ 1 litre / 8-12 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- Etat physique : liquide dense incolore
- Poids spécifique (g/cm³) à 20°C : 1,09
- pH : n.d.
- Point d'éclair (ASTM) : >90°C
- Solubilité dans l'eau : partiellement soluble.

STOCKAGE:

Conserver le produit hermétiquement fermé à des températures comprises entre 0°C et +30°C et ne pas l'exposer au soleil pendant de longues périodes. Le produit ainsi stocké a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it