



PULIGRAFF CREMA

DISSOLVANT DE TACHES D'ENCRE ET DE GRAFFITIS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Mélange alcalin épaissi de solvants, de tensioactifs et d'épaississant minéral microporeux.

DOMAINES D'APPLICATION :

Sur tous les matériaux pierreux (terre cuite, pierre, céramique émaillée, klinker, grès, ciment, grès, etc.)

PERFORMANCES:

PULIGRAFF CREMA est un détachant alcalin-solvant épais pour éliminer les encres de stylos et de marqueurs sur les matériaux en pierre.

PULIGRAFF CREMA :

- est particulièrement adapté à l'élimination des encres, des marqueurs et des peintures en aérosol sur les matériaux en pierre ;
- ne laisse pas de résidus nocifs dans le matériau absorbant ;
- est idéal lorsque des temps d'extraction longs sont nécessaires (taches ayant pénétré profondément dans la porosité du matériau) ;
- ne laisse pas d'odeurs désagréables pendant l'utilisation et dans l'environnement.

MODE D'EMPLOI:

Prêt à l'emploi.

- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'une palette, en veillant à laisser une couche d'au moins 2-3 mm de PULIGRAFF CREMA sur la tache à éliminer. Si nécessaire, il est possible d'augmenter la durée de l'action d'extraction en recouvrant l'emballage d'une feuille de plastique extensible (par exemple Domopack) ou d'un film de cuisine pour ralentir l'évaporation ;
- Laissez toujours sécher le paquet, puis retirez-le à l'aide d'une brosse en nylon ou en sorgho ;
- Enfin, rincer à l'eau.

Rendement :

- en moyenne, 1 kg de produit couvre environ 1 à 2 m² de surface.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas utiliser sur le bois et les surfaces non résistantes aux solvants. Protéger toutes les surfaces peintes du contact avec PULIGRAFF.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et sont destinées à donner les meilleurs conseils à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent un examen et des tests avant les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les diverses conditions d'application. L'utilisateur décide en toute indépendance de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rev7-Ver25082023

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. – Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... – EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. – Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Contient: Hydroxyde de sodium; alcool benzylique.

UFI: KKA0-60DW-R00F-14GM

Rev8-Ver13022025

EMBALLAGE:

- Boîtes de 1 kg – boîte de 6 pièces
- Seaux conf. de 5 kg – boîte de 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption et du type de matériau.

- En moyenne, 1 kg de produit couvre environ 2 à 3 m2 de surface.

DONNÉES TECHNIQUES:

- Etat physique : pâte brune
- Poids spécifique (gr/cm3) : 0,94
- pH à 20°C : 14
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : partiellement soluble

STOCKAGE:

Stocker le produit hermétiquement fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un endroit ventilé, à l'écart des sources de chaleur et non exposé à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Si le produit est stocké à basse température (<10°C), il peut devenir dense, mais sans que cela nuise à son utilisation ou à ses performances. Le produit ainsi stocké a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it