



ROYAL WAX

CIRE EN PÂTE POUR LE TRAITEMENT DE LA TERRE CUITE FAITE À LA MAIN.



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Dispersion cireuse à haute concentration dans un solvant paraffinique aliphatique à base de cires naturelles et minérales.

DOMAINES D'APPLICATION :

Finition en pâte à base de cires, spécifique pour le traitement de la terre cuite faite à la main, rugueuse et absorbante, placée à l'intérieur.

PERFORMANCES:

Caractéristiques et utilisation :

ROYAL WAX est une finition en pâte à base de cires, spécifique pour les surfaces en terre cuite et en terracotta faites à la main, rugueuses et absorbantes, destinées à l'intérieur.

ROYAL WAX :

- a une grande capacité de pénétration et de couverture des fibres minérales ;
- forme une barrière contre la salissure, améliore l'esthétique du matériau et résiste bien au piétinement ;
- est facilement polissable et restaurable ;
- s'applique à froid, sans préchauffage ;
- se sèche rapidement (4-6 heures) et peut être pigmenté pour des effets personnalisés.

Pour plus de protection, il est recommandé d'appliquer **IDROFIN MATT** / **LUCIDO** ou **POLIFIN** après traitement.

Pour augmenter la protection de la surface traitée avec **ROYAL WAX** et faciliter le nettoyage et l'entretien, il est fortement recommandé d'appliquer **IDROFIN MATT** / **LUCIDO** ou **POLIFIN** pour compléter le traitement.

MODE D'EMPLOI:

En général, un ou deux passages de **ROYAL WAX** sont nécessaires en fonction de l'absorption et de la rugosité du matériau. Le produit s'applique uniquement sur des surfaces traitées avec des hydrofuges.

- Appliquer **ROYAL WAX** en petites quantités avec un **pinceau** sur quelques mètres carrés de surface et répartir le produit en frottant la surface avec une monobrosse équipée de brosses en tampico doux ou une brosse douce, en distribuant la cire dans les pores du matériau jusqu'à saturation et en laissant un léger voile de produit sur la surface.
- Après séchage, polir la surface avec un **disque doux** ou une **brosse douce**.
- Appliquer une éventuelle deuxième couche sur une surface sèche et non collante en procédant comme indiqué ci-dessus.

Le temps de séchage est généralement de 8 heures.

Ne pas appliquer dans des environnements où il y a une remontée d'humidité persistante.

PRÉCAUTIONS:

- **ROYAL WAX**, lorsqu'elle est appliquée à basse température et en excès, peut blanchir ; il suffit alors de broser vigoureusement ou d'appliquer une autre couche légère de produit et de broser.
- Ne pas appliquer dans des environnements où il y a une humidité ascensionnelle persistante.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et ont pour but de fournir les meilleures recommandations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des tests et essais préliminaires sur les champs d'utilisation, les types de matériaux présents et les différentes conditions d'application. L'utilisateur décide de manière autonome de l'adéquation et du champ d'application. MARBEC Srl

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : ATTENTION

Mentions de danger : Liquide et vapeurs inflammables. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme. – Une exposition répétée peut provoquer sécheresse et gerçures de la peau.

Conseils de prudence : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. – Porter des gants de protection et protéger les yeux/le visage. – EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air libre et la maintenir au repos dans une position permettant de respirer confortablement. – En cas de malaise, contacter un CENTRE ANTI-POISON/un médecin.

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; Hydrocarbures, C9, aromatiques.

UFI : K690-30CJ-U00H-FP5K

EMBALLAGE:

- 1 lt conf. Boîte – carton de 6 pièces;
- 5 lt conf. Seau – carton de 4 pièces.

RENDEMENT:

- En fonction de l'absorption du matériau : 1 litre / 8 – 15 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique: crème de couleur noisette clair
- Poids spécifique (g/cm³): 0,80
- pH: n.d.
- Point d'éclair (ASTM): 45°C
- Solubilité dans l'eau: non soluble
- Temps de séchage: 4 – 6 heures en fonction de l'aération des locaux
- Temps de consolidation: 3 jours
- Viscosité cinématique:
- (ISO 3104/3105) > 7 X 10^{??} m² / sec.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un endroit aéré, à l'écart de sources de chaleur et sans exposition prolongée aux rayons du soleil. S'il est conservé à basse température (<10°C), le produit peut devenir épais, mais cela n'altère ni son utilisation ni ses performances. Dans ces conditions de conservation, le produit a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it