



IDROFIN MATT

CIRE DE FINITION MATE ANTI-SALISSURES ET ANTI-USURE POUR MATÉRIAUX EN PIERRE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Emulsion O/A à base de cires minérales et d'émulsions acrylique-styrène.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour la finition mate finale des traitements sur les matériaux absorbants en pierre placés à l'intérieur : terre cuite, brique, pierre naturelle très absorbante, béton, enduit minéral.

PERFORMANCES:

IDROFIN MATT est un finisseur opaque pour les matériaux en pierre absorbante placés à l'intérieur: terre cuite, pierre naturelle absorbante, agglomérés de ciment.

IDROFIN MATT:

- est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser;
- est fortement recommandé à la fin des traitements avec des agents de protection hydro-oléofuges, des agents d'imprégnation oléo-cireux, des apprêts de nivellement, car il protège les surfaces de l'usure dans le temps et évite la détérioration du traitement de base;
- n'altère pas l'aspect du matériau et ne forme pas de film épais en surface laissant une bonne perméabilité à la vapeur au matériau;
- crée une micro-couche de résine cireuse facile à appliquer sur le matériau, ce qui réduit la pénétration de la saleté et rend les surfaces plus faciles et plus rapides à nettoyer;
- il est préservé dans le temps grâce à un nettoyage ordinaire avec le détergent FLORA et la cire d'entretien anti-salissure et anti-dégradation REFIX MATT.

MODE D'EMPLOI:

Normalement, il est utilisé pur.

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches ;
- Agiter avant utilisation ;
- Appliquer le produit en petites quantités de produit sur la surface et répartir avec un chiffon doux, un toison pour épandre la cire et uniformément sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant le séchage ;
- Appliquer toute deuxième couche dès que la première est sèche.

Sèche généralement en 2-3 heures.

Type d'application :

- 1 couche : sur supports lisses et peu absorbants;
- 2 couches : sur supports rugueux.

PRÉCAUTIONS:

- éviter l'application au pinceau ou au rouleau. Ne pas utiliser à l'extérieur;
- éviter d'appliquer IDROFIN sur des surfaces trop froides (<5°C);
- éviter d'utiliser des détergents alcalins et acides forts (par exemple ammoniac, hypochlorite de sodium, divers acides) et des solvants (par exemple alcool éthylique) lors du nettoyage des surfaces traitées avec IDROFIN.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver280322

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger : fiche de données de sécurité disponible sur demande.

COV (Directive 2004/42/CE) : Peintures hautes performances monocomposantes.
COV exprimé en g/litre de produit prêt à l'emploi : 22,00. – Limite maximale : 140,00.

Rev4-Ver280322

EMBALLAGE:

- Bouteille en plastique de 1 litre – Carton de 6 pièces;
- Bidon en plastique de 5 litres – Carton de 4 pièces;
- Bidon en plastique de 20 litres.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption des matériaux.

- sur des matériaux à surfaces rugueuses 1 lt / 10-18 m² ;
- sur des matériaux à surfaces lisses 1 lt / 20-30 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique: liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm³): 1
- pH: 8
- Point d'éclair (ASTM): ininflammable
- Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau
- Temps de séchage: 2 – 3 heures
- Temps de consolidation: 24 heures

STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it