



# DILUOIL

## DILUANT POUR AGENTS D'IMPRÉGNATION HUILE-CIREUSE



### Guide de l'utilisateur

#### DESCRIPTION:

Mélange de solvants hydrocarbures aliphatiques dénaturés.

#### DOMAINES D'APPLICATION :

Solvant pour diluer les produits d'imprégnation huile-cireuse et faciliter leur absorption dans les matériaux non poreux.

#### PERFORMANCES:

**DILUOIL** est un diluant à base de solvant pour les produits d'imprégnation huile-cire afin de faciliter leur absorption dans les matériaux non poreux.

#### DILUOIL :

- peut également être utilisé pour nettoyer toutes les surfaces en bois souillées de corps gras ou de suie et pour le dérésinage superficiel des essences résineuses de bois ;
- il est indiqué comme diluant pour les produits d'imprégnation de cire d'huile tels que TIROIL, OLIO TECNO, FLUOIL, OLIO 41, TUSCANIA OIL, WET OUT, OIL WET ;
- il est indiqué pour l'entretien extraordinaire et la récupération des sols traités avec des agents d'imprégnation huile-cire détériorés ;
- c'est un mélange de solvants peu dangereux pour l'homme et l'environnement ;
- ne laisse pas d'auréoles et ne tache pas l'essence du bois.

#### MODE D'EMPLOI:

En tant que diluant, il peut être utilisé à toutes les concentrations.

- En nettoyage extraordinaire, étaler DILUOIL sur la surface et laisser agir quelques minutes ;
- Frottez la surface avec une seule brosse munie d'un disque, d'un tampon ou d'un chiffon moyennement dur ;
- Enlever et collecter les résidus ;
- Nettoyer la surface avec un chiffon propre imbibé de DILUOIL .

#### PRÉCAUTIONS:

- protéger toutes les surfaces peintes du contact avec DILUOIL ;
- le produit, notamment sur les structures en bois décorées, peut avoir une action dissolvante indésirable sur les couleurs de la décoration. Par conséquent, dans ces cas, il est conseillé d'effectuer de petits tests préalables.

#### NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables pour les domaines d'utilisation, les types de matériaux présents et les différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver230222

#### AVERTISSEMENTS :



#### AVERTISSEMENTS : DANGER

Indications de danger : Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration

dans les voies respiratoires. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Conseils de prudence :** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage. – EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. – EN CAS D'INHALATION : amener le blessé à l'air frais et le maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. – NE PAS faire vomir.

**Contient :** Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2 % d'aromatiques"

UFI : 2940-800X-D00A-R6XW

Rev5-Ver230222

#### EMBALLAGE:

- 1 lt Boîte – carton de 6 pièces ;
- 5 lt étanche – carton de 4 pièces.

#### RENDEMENT:

En fonction de la consistance de la saleté à éliminer ou du degré de dilution souhaité.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide incolore clair  
Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) à 20°C: 0,771  
pH : na  
Point d'éclair (ASTM) : 40°C  
Solubilité dans l'eau : insoluble

#### STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30°C dans un endroit aéré, à l'écart des sources de chaleur et non exposé au soleil pendant une longue période. S'il est stocké à basse température (<10°C), le produit peut devenir dense, mais sans compromettre son utilisation ou ses performances. Le produit ainsi stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)