



# BEAUTY FLOOR

CIRE D'ENTRETIEN BRILLANTE POUR BOIS VERNIS



## Guide de l'utilisateur

### DESCRIPTION:

Emulsion H/A de cires, résines, tensioactifs non ioniques.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Entretien de toutes les surfaces en bois peintes brillantes.

### PERFORMANCES:

BEAUTY FLOOR est une cire brillante de protection et d'entretien spécifique pour les sols et les surfaces en bois verni brillant. Pour usage interne.

BEAUTY FLOOR:

- est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser ;
- crée un microfilm cireux qui protège les surfaces en bois peintes brillantes de l'usure causée par les détergents et le piétinement ;
- conserve les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition initiale dans le temps ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- est une cire auto-polissante. Il peut être poli à sec pour augmenter et maintenir la brillance ;
- laisse une odeur agréable dans l'environnement.

### MODE D'EMPLOI:

- Agiter avant utilisation;
- Appliquer le produit en petites quantités sur un chiffon doux et répartir une couche fine et uniforme sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant qu'il sèche.

Sèche généralement en 1-2 heures.

BEAUTY FLOOR est auto-polissant. Si vous souhaitez augmenter la brillance après séchage, frottez la surface traitée avec un tampon blanc.

Fréquence d'utilisation:

- tous les 2-3 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 6 à 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

### PRÉCAUTIONS:

- éviter les excès de produit afin de ne pas avoir d'auréoles ou d'opacifications sur les surfaces peintes.

### NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver150322

### AVERTISSEMENTS :

**AVERTISSEMENTS : AUCUN**

Mentions de danger : fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### EMBALLAGE:

- 1 litre de conf. Étain – boîte de 6 pièces;
- 5 litres conf. Étanche – Boîte de 4 pièces.

#### RENDEMENT:

- En fonction de la finition de surface du matériau 1 lt / 50 – 80 m<sup>2</sup>.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 1
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : miscible
- Temps de séchage : 15 – 30 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures

#### STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période.

PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit stocké a une durée de vie utile de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)