



SMACCHIO LEGNO

DÉTACHANT POUR LE BOIS



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution à fonction mixte acide/solvant avec tensioactifs peu moussants.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le lavage et le renouvellement extraordinaires des surfaces des objets en bois tels que les sols, les revêtements, les meubles de jardin, les fenêtres, etc.

PERFORMANCES:

SMACCHIO LEGNO est un détachant pour les surfaces et objets en bois tels que: sols, revêtements, meubles de jardin, fenêtres, etc.

SMACCHIO LEGNO:

- élimine les patines grises du vieillissement, les algues et les moisissures des bois exposés à l'extérieur, rugueux ou avec des finitions protectrices à restaurer;
- éviter de poncer les surfaces;
- renouvelle facilement l'aspect naturel du bois vieilli et détérioré, en le préparant à l'application d'une nouvelle protection (peintures, huiles, divers agents d'imprégnation);
- peut également être utilisé comme détachant spécifique au tanin sur les surfaces en bois, à la fois brutes et traitées (huilées ou peintes). Dans le cas de surfaces peintes, le produit n'agit que s'il entre en contact avec la fibre de bois qui se trouve sous la peinture superficielle.

Le produit SMACCHIO LEGNO n'est pas un détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces en bois et parquet, ce n'est pas un décapant et il n'élimine pas les couches de peinture, les agents d'imprégnation, les huiles et les cires.

MODE D'EMPLOI:

- Agiter avant utilisation;
- Appliquer le produit avec un pinceau, un chiffon, une éponge sur la surface;
- Gardez la surface humide pendant environ 20 minutes ou plus, selon la patine à enlever;
- Après le temps de contact, frotter la surface avec de l'eau et des tampons bleus ou des disques de dureté moyenne ou des brosses en nylon;
- Répartir le détergent DETERCLEAN dilué à 50% dans l'eau sur le matériel, afin de neutraliser l'action acide du produit SMACCHIO LEGNO;
- Enfin rincer à l'eau claire;
- Répétez l'application si nécessaire.

PRÉCAUTIONS:

- Effectuez toujours un test avant utilisation;
- Ne pas appliquer sur des surfaces trop chaudes;
- Protéger la végétation du contact avec le produit;
- Protéger les yeux et la peau du contact avec le produit avec des vêtements appropriés.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev4-Ver170222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – Porter équipement de protection des yeux / du visage. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . .

Contient: acide oxalique dihydraté

Ingrédients conformes au règlement (CE) n°648/2004
Tensioactifs non ioniques moins de 5%

UFI: 7630-P01S-D00V-4SD2

Rev4-Ver170222

EMBALLAGE:

- 1 lt Bouteille en plastique – carton 6 pcs;
- 5 lt Bidon en plastique – carton 4 pcs.

RENDEMENT:

En fonction de l'absorption des matériaux:

- dans la récupération de vieux bois: 1lt / 6 – 8 m².
- comme détachant: 1 lt / 12 – 15 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique: liquide clair et incolore
- Poids spécifique (20°C): 1.035
- pH (20°C): 1-2
- Point d'éclair (ASTM): ininflammable
- Solubilité dans l'eau: totale

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0°C et + 30°C. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it