



METAL-STRIP

NETTOYANT DÉCIREUR RAPIDE POUR MATÉRIAUX EN PIERRE



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution alcaline-solvant composée d'eau, de solvants, d'amines, de tensioactifs peu moussants, de séquestrants. Elle ne contient pas de soude caustique.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le lavage normal ou fort du décapage de la cire sur tous les matériaux pierreux (cotto, pierre, céramique émaillée, klinker, carreaux de porcelaine, ciment, grès, etc.)

PERFORMANCES:

Caractéristiques et utilisation:

METAL-STRIP est un détergent pour le nettoyage de tous les matériaux en pierre (terre cuite, pierre, céramique émaillée, klinker, carreaux de porcelaine, ciment, grès, etc.)

METAL-STRIP:

- est un puissant détergent déparaffinant qui élimine rapidement les vieilles couches de cire métallique et divers polymères ;
- a une action d'épuration efficace, même à faible concentration ;
- ne nécessite pas de neutralisation de l'acide ;
- possède des propriétés peu moussantes ;
- ne dégage pas d'odeurs désagréables pendant l'utilisation et dans l'environnement.

Ne pas utiliser sur le bois, le linoléum, le caoutchouc, les surfaces peintes, l'aluminium.

MODE D'EMPLOI:

Il peut être utilisé pur ou dilué dans l'eau en fonction du type de saleté, de la quantité de résidus à éliminer et de la technique de nettoyage adoptée.

Dosages:

- Pur : sur des accumulations importantes de cires et de polymères ;
- Dilué à raison d'une partie de METAL-STRIP dans 4 à 8 parties égales d'eau : pour les lavages où une action dégraissante normale est nécessaire ;
- Dilué une partie de METAL-STRIP dans 10-15 parties égales d'eau : pour les lavages périodiques avec des machines à laver.

Comment utiliser le produit:

- Étendre le produit en mouillant la surface et laisser agir 5/10 minutes ;
- Procéder par petites surfaces (10-15 m²). Frotter la surface avec des pads ou des disques en fibres plastiques ;
- Enlever les résidus du deceramento ;
- Rincer enfin à l'eau claire ;
- Répéter l'application si nécessaire.

PRINCIPAUX PRODUITS ASSOCIÉS :

- EXCEL PLUS Protection contre les taches pour les matériaux en pierre absorbants ;
- ANTISTAIN Protection contre les taches pour les matériaux en pierre peu absorbants.

PRÉCAUTIONS:

- Ne pas utiliser sur le bois, le linoléum, le caoutchouc et le PVC ;
- protéger les surfaces peintes et en aluminium anodisé du contact avec METAL-STRIP.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et sont destinées à guider au mieux l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent un examen et des essais préliminaires des domaines d'utilisation, des types de matériaux présents et des diverses conditions d'application. L'utilisateur décide en toute indépendance de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits. Rev7-Ver16012023

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENT: DANGER

Mentions de danger: Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires. – Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / pulvérisations. – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une douche]. – Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. – EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

Contient: Métasilicate de sodium pentahydraté; éthanolamine; agents de surface non ioniques <5%; agents de surface anioniques <5%.

UFI : K1D0-T04N-X00U-8XDQ

Rev8-Ver12022025

EMBALLAGE:

- 1 lt conf. Boîte de conserve 6 pièces ;
- 5 lt conf. Etanche – boîte 4 pièces.

RENDEMENT:

- pour les lavages énergiques 1 lt / 4-8 m² ;
- pour les lavages normaux 1 lt / 10-15 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide clair et incolore
- Poids spécifique (g/cm³) : 1,062
- pH (20°C) du produit pur : 13-14
- Point de flamme (ASTM) : ininflammable
- Solubilité dans l'eau : totale

STOCKAGE:

Conserver le produit hermétiquement fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré, à l'écart des sources de chaleur et non exposé à la lumière du soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it