



PULI FUGHE

NETTOYANT DÉTACHANT BLANCHISSANT POUR JOINTS DE SOL



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution alcaline liquide à base d'alcalis, d'agents tensioactifs, de phosphates, de séquestrants et de solvants.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le nettoyage en profondeur et dégraissant des joints cimentaires ou synthétiques des sols et revêtements en matériau céramique: grès cérame, monocuissons et double cuisson, porcelaine, mosaïques en verre, klinker.

PERFORMANCES:

PULI FUGHE est un détergent pour le nettoyage de fond dégraissant et blanchissant des joints cimentaires ou synthétiques des sols et revêtements en matériau céramique: grès cérame, monocuissons et double cuisson, porcelaine, mosaïques en verre, klinker.

PULI FUGHE:

- nettoie à fond les joints des sols et des revêtements en éliminant les noircissements dus à la saleté accumulée au fil du temps;
- élimine efficacement les graisses, les taches laissées par les aliments, la saleté inorganique du piétinement et restaure l'apparence d'origine;
- n'endommage pas les carreaux céramiques. Ne contient ni acide ni eau de Javel.

Ne pas appliquer sur la terre cuite, les pierres et le ciment traités à la cire, sur le bois, le linoléum et les matériaux synthétiques.

MODE D'EMPLOI:

- Pulvériser sur la surface à nettoyer/dégraisser;
- En cas de salissure tenace, augmenter le temps de contact de PULI FUGHE avec la surface à nettoyer;
- Frotter la surface avec une brosse fuginator ou en plastique;
- Enfin, rincer à l'eau chaude.

PRÉCAUTIONS:

- ne pas utiliser sur le bois, les matériaux absorbants traités à la cire (ex. terre cuite);
- protéger les surfaces peintes et en aluminium anodisé du contact avec PULI FUGHE;
- le produit peut opacifier le méthacrylate: faire attention à proximité des baignoires fabriquées avec ce matériau.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev9-Ver14062023

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS : DANGER

Mentions de danger: Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence: Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – EN

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. – EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . – EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Contient: HYDROXYDE DE POTASSIUM, ETHANOLAMINE

Ingrédients conformes au règlement (CE) n° 648/2004:

Agents de surface non ioniques <5%, agents de surface anioniques <5%, phosphates<5%

UFI : ADA0-6014-400F-QFAG

Rev10-Ver12022025

EMBALLAGE:

- 0,75 lt Spray PE – Boîte 6 pcs;
- 5LT Bidon PE – Boîte 4 pcs.

RENDEMENT:

En fonction des dimensions et du nombre de joints par unité de surface:

- En moyenne pour les carreaux 30X30 : 1 lt / 40 – 50 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique: liquide incolore
- Poids spécifique (g/cm³): 1,06
- pH (20°C) du produit pur: 12
- Point de flamme (ASTM): non inflammable
- Solubilité dans l'eau: soluble dans l'eau

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 °C et +30 °C et ne pas exposer longtemps aux rayons du soleil. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it